

P型闸门水封-P型橡胶止水带

产品名称	P型闸门水封-P型橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	68.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

闸门水封又称P型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的大优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2000标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、
、
、V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。水闸橡胶密封件用材料分为两类。

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

钢边橡胶止水带，双组份聚硫密封膏（胶），
聚氨酯建筑密封胶（膏），遇水膨胀止水条，橡胶止水带，柔性填料欢迎选用我公司的产品

闸门水封

又叫水闸橡胶密封件或p型橡胶止水带,是水电工程闸门的一个重要组成部分,是保证闸门密闭封水,正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择,常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶,它的大优点是弹性好,适应变形能力强；结构简单,封水严密可靠；比较经济,安装更换简便耐老化,使用寿命较长。水闸橡胶密封件用材料分为两类：I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中,小型工程闸

门及伸缩缝。II

类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门

P型闸门水封又名：P型闸门止水橡皮，规格品种繁多，运用广泛。产品主要有圆头、方头和有孔、无孔区分；是水闸闸门密封件中常见到的一种止水橡皮。标号：SF6474号（防50#）适用于中小型工程；SF6474号（防100#）适用于大中型工程；SF6574号（氯丁）适用于耐酸、碱、盐等无机溶剂，以及矿物油工程；夹帆布制品适用于大型高水压闸门；聚四氟乙烯复合水封适用于经常启动的大型闸门。分类：P型、P1型（无孔）、P2型（方头有孔）、P340型（方头无孔）、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等