河源德国阳光蓄电池12v5.5ah化工仪表电池

产品名称	河源德国阳光蓄电池12v5.5ah化工仪表电池
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:12v5.5ah 产地:德国
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

容量范围（C10）：5.5Ah—200Ah

．
电压等级：12V；

．
设计浮充寿命：在25°C±5°C环境下，12V系列为15年；

．
循环寿命：在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次；

．
自放电率≤2%/月；

．
充电接受能力高，节时节能；

．
工作温度范围宽：-20°C～55°C

．搁置寿命：
充足电后，在25°C环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的100%。

·
抗深放电性能好：100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

结构特点

· 电解质：呈
凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好；电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长；

·
气相二氧化硅：采用德国进口，分散性能好，性能稳定；

·
极板：放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好；

·
隔板：欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长；

· 过量电解液
设计：电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象；

·
胶体紧包覆极群：防止活性物质脱落；

·
专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠；

· 电池壳体：
槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠；

德国阳光蓄电池技术参数

型号	电压(V)	容量AH	长mm	宽mm	高mm	总高度mm	端子型号	单重(约Kg)
A412/5.5 SR	12	5.5	151	64	94	100	F-01	2.5
A412/8.5 SR	12	8.5	151	98	94	100	F-01	3.6
A412/12 SR	12	181	76	166	167	F-02	5.6	
A412/20 G5	20	167	176	126	G-M5	9		
A412/20 F10	20	176	126	F-10	9			
A412/32 G6	32	210	175	G-M6	13.6			
A412/32 F10	32	198	173	14				
A412/50 G6	50	278	190	18.5				
A412/50 A	50	278	175	190	A	18.5		

A412/50 F10	229	138	208	228	F-10
A412/65 G6	65	353	G-M6	23	
A412/65 F10	65	353	166		