

# 厂家热卖烟气脱硫塔 砖厂脱硫塔 钢制水膜脱硫除尘器使用寿命长

产品名称	厂家热卖烟气脱硫塔 砖厂脱硫塔 钢制水膜脱硫除尘器使用寿命长
公司名称	泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:恒大 型号:SF 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇后迳庄村
联系电话	18753888884 18753888884

## 产品详情

2017年一部分砖厂和锅炉因为排放不达标被取缔，这对一个企业来说几乎可以说是毁灭性的，但不能说是不能避免的，2018年，环保形势不会有一点松懈，所有在生产过程中会造成污染的企业都不能掉以轻心，要正视环保问题，不能抱有侥幸心理，想省事有可能会更费事。玻璃钢烟气脱硫塔除尘器是一湿式除尘、脱硫装置。它是专门为满足烟尘排放浓度达到砖瓦工业及锅炉行业大气污染物标准中的一类地区（小于50mg/NM3）标准而设计制造的烟气净化设备。采用了当今先进的喷淋与沸腾床互补组合技术，实现了多种脱硫除尘机理共同作用，使脱硫除尘器内部形成稳定的快速运动的水薄膜，水流与气泡、气流充分扰合的气—水混合物悬浮层。它的脱硫除尘不同于旋风水膜和水过滤的脱硫除尘，是一种极为有效的脱硫除尘装置。脱硫除尘器,脱硫除尘设备,砖窑脱硫除尘器,锅炉除尘器性能原理：1、耐高温:玻璃钢烟气净化器（脱硫除尘器），全部采用经改性的耐高温玻璃钢材质。普通玻璃钢制品不耐热，80即软化，120

即挥发，不适用做砖厂配套脱硫除尘器。我公司研制的玻璃钢脱硫塔耐热度瞬时可达300，180下可常年正常运行，此配方属国内首创，在92年就已获得专利，并荣获中国专利局转让博览会金奖。2、耐酸碱腐蚀、耐高温、抗老化、强度高、使用寿命长。十多年实践证明，其耐酸碱腐蚀、耐磨、抗老化等特性使它的寿命大大高于金属及花岗岩制品。成熟产品在操作规范的情况下维修率几乎等于零。聚酯的衰减系数一般为12

年，我公司研制的玻璃钢制品是聚酯与其它耐高温材料的有机结合，这种复合材料的老化期可达20年以上。3、产品特点:洗涤式工作原理，除尘脱硫效率高，捕捉有害气体多。脱硫除尘器集脱硫除尘为一体，为喷淋方式，喷嘴设计独特，采用美国技术制作的玻璃钢螺旋喷嘴，在一定的给水压力下，喷射出密密层层的水雾，粉尘及有害气体与水雾充分接触，故除尘、脱硫、除氮及洗涤碳黑的效果较其它湿式除尘器有较大提高。除尘率95%，脱硫率95%，烟气林格曼黑度<1级。4、脱水板设计合理、独特，脱水效果好。筒体内设有脱水装置，脱水板设计合理独特，当雾气通过脱水装置时，被碰撞截流变向，沿筒壁流下，防止了二次带水，脱水效率高。阻力小、节水、节电、运行费用低。烟气从筒体下部自然引入，截面大、风速小，因此烟气阻力小，主体阻力900Pa，系统阻力1200Pa。由于阻力小，消耗动力也小。加之排出的水经过沉淀，封闭循环使用，一方面节约水资源，另一方面防止污水流入下水道。砖厂脱硫除尘器 脱硫除尘设备 砖窑脱硫除尘器 锅炉除尘器设备的运输及安装1、设备在运输过程中应避免剧烈摔、碰、划伤和各种外来压力。2、安装前首先检查设备是否完好，基础及各部尺寸和位置是否

正确。用倒链或吊车就位，然后将支架与基础垫焊牢。3、打开检查孔、检查喷嘴管是否安装就位。调整好喷头出口位置，使其出口位置于迎风面上，形成垂直的水幕。4、严格注意各接口的连接，确保其密封性。净化器启动前要空载试运，检查是否由于运输受到震动，法兰连接处是否有漏气现象，如有漏气用石棉绳堵好，再正式运行。5、安装时必须确保烟气进口气流水平径向进入净化器。6、砖窑运行前，先开水泵，使净化器处于运行状态，喷水雾化，然后再开启鼓、引风机。7、运行时在水池的起端加入氧化钙（消石灰），使其在水中循环，石灰含量视其水中的PH值大小而定，在正常运行时PH值保持10-13。当低于10时再加入石灰。

我公司主要经营各种规格热水锅炉

我们的地址：泰安市岱岳区山口镇电话：15153874200联系手机：15153874200 期待您的咨询

泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂是一家机械及行业设备的企业，是经相关部门批准注册的企业。主营CLSG常压热水锅炉，公司位于中国山东泰安市岱岳区泰安市岱岳区山口镇。泰安市岱岳区山口镇恒发锅炉设备厂本着“客户信赖，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。