

# PPS日本宝理1130A1增强30% 超高韧性 阻燃V-0级

产品名称	PPS日本宝理1130A1增强30% 超高韧性 阻燃V-0级
公司名称	宁波市创一新材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	鄞州区樟树街708号015幢（4-10）
联系电话	18662540849

## 产品详情

PPS/1140A6/日本宝理,重要参数：密度:1.66 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:11  
拉伸强度:210 MPa。 PPS/1150A64/日本宝理,重要参数：密度:1.75 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.6  
%缺口冲击强度:5 拉伸强度:145 MPa。 PPS/6165A6/日本宝理,重要参数：密度:1.98 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01  
%成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:4.5 拉伸强度:130 MPa。 PPS/1130T6/日本宝理,重要参数：密度:1.52  
g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:12 拉伸强度:155  
MPa。 PPS/1140A66/日本宝理,重要参数：密度:1.66 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %缺口冲击强度:10 拉伸强度:210  
MPa弯曲强度:280 MPa。 PPS/0220A9/日本宝理,重要参数：密度:1.35 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02 %成型收缩率:1.35  
%缺口冲击强度:3.3 拉伸强度:90 MPa。 PPS/0220U9/日本宝理,重要参数：密度:1.31 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01  
%成型收缩率:1.6 %缺口冲击强度:7 拉伸强度:75 MPa。 PPS/1130A1/日本宝理,重要参数：密度:1.57  
g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:10 拉伸强度:170  
MPa。 PPS/1130A64/日本宝理,重要参数：密度:1.57 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:7  
拉伸强度:170 MPa。 PPS/1140A1/日本宝理,重要参数：密度:1.66 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.7  
%缺口冲击强度:10 拉伸强度:185 MPa。 PPS/6345A4/日本宝理,重要参数：密度:1.68 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.02  
%成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:8.5 拉伸强度:155 MPa。 PPS/6465A62/日本宝理,重要参数：密度:1.87  
g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.7 %缺口冲击强度:6 拉伸强度:140  
MPa。 PPS/6565A6/日本宝理,重要参数：密度:1.96 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.5 %缺口冲击强度:4.5  
拉伸强度:125 MPa。 PPS/6565A7/日本宝理,重要参数：密度:1.89 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.01 %成型收缩率:0.5  
%缺口冲击强度:5 拉伸强度:130 MPa。