

水帘负压风机 常州负压风机 奥尔达冷风机

产品名称	水帘负压风机 常州负压风机 奥尔达冷风机
公司名称	苏州市奥尔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阳澄湖岸山工业区
联系电话	18862180218

产品详情

构造

引用国外先进技术所生产的IP54、F级绝缘风机专用铝壳马达。具有欠相过载保护作用、使用寿命长、运转平稳、噪音小。

采用号称500年不分解的FRP(玻璃钢)为风机外壳材质，具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点，同时减少了由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。

负压式风机的降温原理：负压式风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，家用负压风机，由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善，工厂负压风机，降温换气效果可达90%-97%。

苏州市奥尔达环保科技有限公司是集科研生产为一体的高科技实业企业，主要从事节能环保空调、负压风机、厢式、轴流风机的研发和生产，产品采用高科技技术设计，。

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外。

安装负压风机最理想的方法是，风机这面的墙壁和附近的门窗全部关闭，水帘负压风机，风机对面墙壁的门窗打开，保证气流呈直线行流动。

“负压风机”是厂房通风降温行业常用于排风的风机的专业代名词，俗称，排气扇，排风扇，工业排风机。负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，常州负压风机，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效果可达90%-97%。

安装前：1、负压风机安装前应仔细检查负压风机是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5-3M内不能有太大的障碍物。

水帘负压风机-常州负压风机-奥尔达冷风机(查看)由苏州市奥尔达环保科技有限公司提供。苏州市奥尔达环保科技有限公司(www.jsaed.com)是从事“冷风机,负压风机,节能环保空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶先生。