

# 恒节保温管厂家 供应聚氨酯PRC保温管 中山PRC保温管

产品名称	恒节保温管厂家 供应聚氨酯PRC保温管 中山PRC保温管
公司名称	佛山市恒节保温管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇麦村村委会七滘工业区七路 8号
联系电话	13923190368

## 产品详情

### 聚氨酯保温管相关构成

恒节品牌保温管厂家供应2寸温泉工程PPR热水保温管 免费送货上门

聚氨酯保温管主要组成部分:

- 一、保护壳:采用高密度聚乙烯或玻璃钢。
- 二、保温层:采用硬质聚氨酯泡沫塑料。
- 三、工作钢管:根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。
- 四、渗漏报警线:制造高温预制直埋保温管时,在靠近钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处发生渗漏,通过警报线的传导,便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小,以便通知检修人员迅速处理漏水的管段,保证热网安全运行。

敷设方式有直埋、架空、地沟三种方式。

国内许多厂家在长期管件的聚氨酯保温、绝热施工中积累了大量丰富经验,其质量达到了国家及国际标准,深受广大客户的信任和好评。

在北方地区,自来水送水干线采用地埋式,不会被冻坏,而大量终端供水管网均采用外露式安装,并且基本没有保温措施,多采用ppr管、PVC管、铝塑管等。每年冬季几乎都有水管不同程度被冻裂,造成资源浪费和用户损失。为了防冻,用户们煞费苦心,以各种土方法加以应对。同时,普通管材寿命短,终端管路每几年就需要进行大量的维修更换,使用成本居高不下。

详情欢迎拨打我们的免费热线!

## 恒节保温管外包配件施工注意事项

### 恒节聚氨酯复合保温管PPR一体式保温管防冻耐高温厂家直销

恒节弯头的施工注意：

- 1、施工时应避免地下水及雨水的浸泡，若端头不慎浸水，连接外套前应做干燥处理。
- 2、管材应储存在平整的场地，整齐码放，码放高度应小于1.5米。
- 3、管材吊装在轻装轻放，禁碰撞、抛掷，禁用钢丝绳直吊管身。
- 4、保温层及防腐层应避免火焰直接接触。现场安装请按下列程序：管沟开挖--基底处理(排水、垫砂)-下管--钢管焊接-检验(水压)-安装(试压)-发泡-封发泡孔。弯头、接头安装可以派遣人员到工程现场进行接头的保温工作，包括接头外套管的安装、接头外套管与主管的连接和密封以及现场接头的发泡工作，但是不包括接头部分钢管的焊接工作。

(1)方式套袖接头，在该种方式中，接头套管采用与预制保温管道套管相同材质、密度的聚乙烯套管，聚乙烯接头套管和主管间采用热收缩带进行连接和密封，保证接头的水密性。然后在接头套管上的发泡孔进行接头发泡，发泡完成后采用高密度聚乙烯封堵，中山PRC保温管，通过补片或热熔焊接的方式密封发泡孔。

(2)热收缩带，在采用热收缩带的接头方式中，热收缩带是对于接头寿命和密封性起到至关重要的作用材料。公司仅采用经欧洲供热协会认可的热收缩带产品。现有的热收缩带产品的供货商为美国现侃公司或加拿大CANUSA公司。专用于区域集中供热预制保温管道接头的热收缩带的胶层和热熔温度都是适合该用途的专门设计。

(3)电熔套筒，直销太阳能PRC保温管，此种焊接方式采用预埋电阻丝的套筒，用捆绑带把热熔套紧捆在外套管上，然后接通电源开始焊接，焊接时间为预先设定，热水PRC保温管耐高温，自动断电后结束焊接，供应聚氨酯PRC保温管，在套管完全冷却后卸下绑带。采用此种方式接头，施工简便、焊口牢固。安装方式此管路系统在所有已知的直埋管路系统的安装方式上都可以应用。除通常的有补偿敷设方式外，在以下三种无补偿敷设方式中更能显示其优势。冷安装方式整体焊接管线时的管道温度等于回填时的环境温度。冷安装是至经济最快捷的一种安装方法。管路在施工同时就可以及时回填，由于至大限度地减少甚至完全不需设置补偿器及固定支架，从而节约大量资金。由于管道的轴向应力增加了，所以有时有必要对三通进行加强处理或增加埋设深度。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

厂家批发冬季地暖供热管道 聚氨酯保温ppr热水管 全国好品质保证

太阳能热水的应用:

太阳能洗浴热水可应用于学校洗浴用水，宾馆以及医院的生活用水以及洗浴用水。太阳能热水工程系统，是由集管式集热器(热管式、玻璃管式)陈列(平板集热器)、储热水箱、辅助加热系统、智能控制系统、管道及循环系统组合而成的，可根据需要随意设置出水温度、能与常规能源配合、实现24小时连续热水供应的太阳能热水系统。

真空集热管(平板集热器)接受太阳辐射，将收集的太阳辐射能转化为热能，逐渐加热真空管和集热器内的水;当集热器内的水温达到设定温度时，通过温度传感器、温度控制器及电磁阀、水泵等设备，将集热器里的热水输送到具有保温功能的储热水箱中存储起来，同时自动补进冷水。当水位达到储热水箱上限后，温度控制器启动相应设备，将系统运行方式自动转为定温循环，使集热器与水箱之间形成循环，继续利用太阳辐射能量，进一步提高水箱水温。

佛山市恒节保温管有限公司是一家专业生产：PPR聚氨酯发泡保温管，PRC保温连接配件，坚持质量放在首位、服务为根本的宗旨，取得了良好的环保和社会效益，欢迎各界朋友莅临广东佛山恒节保温管有限公司参观指导和业务洽谈。

如有需要可在图片上找到联系方式，欢迎大家咨询

恒节保温管厂家-供应聚氨酯PRC保温管-中山PRC保温管由佛山市恒节保温管有限公司提供。佛山市恒节保温管有限公司(www.hengjiebwg.com)在冷热水系统这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒节保温管一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汤小姐。