

# 双钢轮压路机型号 1吨压路机 全液压压路机参数报价

产品名称	双钢轮压路机型号 1吨压路机 全液压压路机参数报价
公司名称	济宁路安机械有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	发动机型号:柴油186F 功率:6.3KW 驱动方式:液压双驱动
公司地址	山东省济宁市任城区美恒济宁国际汽车博览城国际重卡机械城C1-103
联系电话	18553732386

## 产品详情

1吨全液压压路机

【产品型号】：LA-1TQ

【主要特点】：电磁离合 液压驱动 转向灵活

【适用范围】：沥青路面、地基压实 沟槽回填 路面修补 草坪压实等

产品配置参数：

产品型号	LA-1T
动力型号	柴油186F
功率	6.3KW
驱动方式	液压双驱动
转向方式	液压转向
振动方式	电磁离合
激振频率	70HZ

激振力	30KN
名义振幅	0.6mm
静线载荷	20N/cm
行走速度	0-8km/h
爬坡能力	30%
水箱容积	60L
液压油箱容积	19L
钢轮尺寸	530 × 720mm
启动方式	电启动
工作重量	1100kg

#### 性能特点：

主要用于沟渠基础，道路，体育场地的压实整平，也可用于压实沥青表面的作业。性能优越，操作方便，经久耐用。

- 1、装备常柴186F发动机，性能优越，容易启动；
- 2、采用进口变量液压泵，液压马达，无级变速，前后行走、转换方便；
- 3、液压转向，转向轻便；
- 4、电磁离合控制震动，操作更加轻松方便：安装豪华座椅，调节方便，工作舒适；
- 5、采用日本NSK（精工）轴承，保证了机器的工作性能；表面喷塑，漂亮美观，防锈防腐。