

## 30度防火调节阀 双拓空调质量保证 30度防火调节阀求购

产品名称	30度防火调节阀 双拓空调质量保证 30度防火调节阀求购
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

### 产品详情

防烟防火阀主要用于通风、空调系统的风管上，平时处于“常开”状态，当空气温度达到70℃时，通过阀内熔断器动作而自动关闭。排烟口、排烟阀主要设置在排烟系统的管道上，或安装在消防排烟风机的吸入口处，平时处于关闭状态，发生火灾时，通过联动，自动开启排烟。防火阀安装在排烟系统与通风空调系统兼用的风机入口处，平时处于“常开”状态，可通风，30度防火调节阀生产厂家，当管道内气流温度达280℃时，阀门靠易熔金属的温度熔断器动作而自动关闭，切断气流，防止火灾蔓延。

排烟防火阀是一种优质的排烟阀，它的超高性能都是在应用过程中可以看到的，要想使其充分的发挥它的超高性能，安装时的正确操作是很重要的，30度防火调节阀经销商，怎么才能顺利的完成安装呢？下边我们就一起简单地了解一下：

- 1.排烟防火阀的阀体应独立吊装，以免管道变形影响阀门的开启和关闭。
- 2.阀门操作器一侧和弹簧机构另一侧，应有不少于200mm的净空间，以便检修。
- 3.阀体可垂直安装或水平安装，无论何种安装其叶片必须与地面平行，若叶片不能与地面平行时，定货时必须声明。

防火阀和排烟防火阀的区别在哪？

在排烟风机与排烟管道连接处设置排烟防火阀，在排烟管道末端设置排烟阀，注意排烟阀与排烟防火阀是功能完全不同的设备。

排烟阀平时常关，火灾时开，与报警主机联动，30度防火调节阀求购，开启条件是自动报警系统发生火灾（探测器报警），消防报警主机置于自动状态，排烟阀自动开启，联动排烟风机启动。排烟防火阀(3C防火阀)是平时常开，火灾时也是开启状态，但当烟气温度达到280 时，排烟防火阀(3C防火阀)自动关闭，30度防火调节阀，联动已经开启的风机停止运行。

排烟风机的工作原理大致就这么多，但排烟风机完成上述工作的前提是排烟风机控制箱（柜）置于自动工作状态，当风机控制箱（柜）置于手动状态时，不会与消防报警系统联动

30度防火调节阀-双拓空调质量保证-30度防火调节阀求购由山东双拓空调设备有限公司提供。山东双拓空调设备有限公司（[www.dzqxkt.com](http://www.dzqxkt.com)）为客户提供“消防排烟风机、消防高温排烟风机、新风换气机”等业务，公司拥有“双拓空调”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有一定知名度。欢迎来电垂询，联系人：桑经理。