

石膏板吊顶施工 就选晨玥建材 西湖区石膏板吊顶

产品名称	石膏板吊顶施工 就选晨玥建材 西湖区石膏板吊顶
公司名称	杭州晨玥建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石桥路238号F区25号
联系电话	15355405176

产品详情

石膏板石膏板吊顶是以建筑石膏制作为关键原料做成的一种原材料。它是一种重量较轻、抗压强度较高、薄厚较薄、生产加工便捷及其隔音降噪隔热和防火安全等特性不错的建筑装饰材料，是当今主要发展趋势的新式轻质板才之一。石膏板已普遍用以住房、写字楼、店铺、宾馆和厂房等各种各样房屋建筑的内隔断墙、墙面覆控制面板（替代墙面抹灰层）、吊顶天花板、吸声板、路面基层板和各种各样装饰板等。

石膏板石膏板吊顶（分成一般纸张石膏板（常见）、化学纤维石膏板、熟石膏装饰板《解释》）它以熟石膏为关键原材料，添加化学纤维、粘结剂、阻燃剂，经混炼胶抑制、干燥而成。具备防火安全、隔音降噪、隔热保温、轻质、高强、缩水率小等特性且可靠性好、不脆化、防虫蛀，能用钉、锯、刨、粘等方式工程施工。

石膏板吊顶工程施工流程

- 1.依据屋子50直线，用尺竖向量至吊顶造型标高，沿墙四周弹顶篷标高直线，并在墙壁画好龙骨分档线；
- 2.明确吊杆下端标高，石膏板吊顶价格，按大龙骨部位和吊杆间隔，把吊杆无螺丝扣一端与40×40×4角铁电焊焊接，吊杆用膨胀螺丝与顶篷固定不动。
- 3.将大龙骨用吊挂件联接在吊杆上，扭紧螺钉卡牢，待牢固之后，调节大龙骨至水准情况；
- 4.38及50主龙骨宜平行面于照明灯具方位（吊杆要绕开出风口和照明灯具的部位）布局，以提升大龙骨的侧面平稳及吊杆全1面性。
- 5.先在龙骨安装结束，经查验标高、间隔、竖直度和吊挂荷载合乎设计方案规定后，就刚开始安装小龙

骨。

6.熟石膏硅钙板遇灯口、出风口及墙角必须裁割时要垂直平分板反面的肋裁割齐整。

7.过道、沸水间、防排烟系统前处理室石膏板吊顶的边龙骨选用木龙骨，龙骨厚22mm，宽50毫米。

石膏板石膏板吊顶如何选择

- 1、听能够 敲打石膏板，听声音，假如石膏板传出的响声十分牢固浑厚，表明石膏板的品质较为高;如果传出空阔的响声，表明石膏板有墙面空鼓状况，石膏板色泽不密不可分，品质并不是非常好。
- 2、标示石膏板在挑选时，石膏板吊顶报价，必然要留意选购标准的有保证的石膏板。标准的石膏板，在其的包装木箱上，会明确的印着产品的名字、质量等级、出厂日期等代表及字体样式。
- 3、平面度和直角偏离度平面度和直角偏离度出现偏差，会危害石膏板品质，如今目前市面上的石膏板品质区划，能够 依据规格偏差、平面度、直角偏离度尺寸，西湖区石膏板吊顶，大家在购买时，尽可能挑选规格、平面度、直角偏离度较小的石膏板。
- 4、看看石膏板外表的缝隙，纸张石膏板左右双层的皮纸要健硕，并且没有裂痕。因此选择石膏板的情况下，一定要挑选外表润化的石膏板，外表不可以有污垢、颜色不公平难题。
- 5、规格偏差选择时，能够 观查石膏板的具体规格和标准尺寸偏差是多少，偏差越小表明石膏板越好，装饰设计起来的实际效果也更为好看。

石膏板吊顶施工-就选晨玥建材-西湖区石膏板吊顶由杭州晨玥建材有限公司提供。“吊顶隔墙”就选杭州晨玥建材有限公司（www.hzshgs.cn），公司位于：石桥路238号F区25号，多年来，晨玥建材坚持为客户提供好的服务，联系人：余经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晨玥建材期待成为您的长期合作伙伴！