

山东飞天新能源 太阳能联箱安装图 联箱

产品名称	山东飞天新能源 太阳能联箱安装图 联箱
公司名称	山东飞天新能源有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德四大道1997号
联系电话	18553407679 18553407679

产品详情

太阳能工程联箱

太阳能热水系统用热水时，由补给水箱向贮水箱底部补充冷水，将贮水箱上层热水顶出使用，其水位由补给水箱内的浮球阀控制。

这是国内最早采用的一种太阳热水系统。其优点是系统结构简单，运行安全可靠，不需要辅助能源，联箱，管理方便。其缺点是为了维持必要的热虹吸压头，并防止系统在夜间产生倒流现象，贮水箱必须置于集热器的上方。这正是我国目前大量推广应用的热水系统设计。大型太阳热水系统，不适宜采用这种自然循环方式。

在此原理指导下，太阳能工程联箱横排管或竖排传热效率与安装方式无关，并且不小于一定横截面积联想与真空管接口于传热效率无关。当集热器内的水温达到设定温度时，通过温度传感器、温度控制器及电磁阀、水泵等设备，将集热器里的热水输送到具有保温功能的储热水箱中存储起来，太阳能工程联箱尺寸，同时自动补进冷水。周而复始直到当水位达到储热水箱上限后，温度控制器启动相应设备，将系统运行方式自动转为温差循环，使集热器与水箱之间形成循环，太阳能联箱真空管，继续利用太阳辐射能量，进一步提高水箱水温。

技术要求

- 1.1产品包括全玻璃真空管集热器用联箱及配件，其中附件包括尾架、硅胶圈、密封圈、尾座、自攻螺丝。
- 1.2联集箱的各部件材质应满足设计及相关标准要求。

1.2.1全玻璃真空管集热器用联集箱内胆材料采用食品级不锈钢SUS304-2B-0.6。

1.2.2全玻璃真空管集热器用联集箱外皮材料采用采用铝合金、不锈钢或镀锌板。

1.2.3全玻璃真空管集热器用联集箱保温材料采用聚氨酯发泡（推荐），要求保温厚度为： 50mm。

山东飞天新能源(图)-太阳能联箱安装图-联箱由山东飞天新能源有限公司提供。山东飞天新能源有限公司（www.sdftxny.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！