

工法样板展示 鑫信创 秦皇岛工法样板

产品名称	工法样板展示 鑫信创 秦皇岛工法样板
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

产品详情

一、地下室卷材防水

地下室卷材防水模型:基层处理及底漆涂装；根据规范要求设置附加层；卷材铺贴粘合；卷材铺砌后，应及时浇筑保护层，施工样板与工法样板，确保成品质量。

质量标准：基层应坚实、平整、无浮尘，底漆应涂刷均匀、无流淌、底部外露。附加层宽度 50厘米；设置在阴阳角和根部位置；线圈长度搭接长度 10厘米；搭接处紧密，无弯曲、翘曲和凹陷。保护层厚度符合设计要求。

为确保模板接缝严密不漏浆，并防止模板吸水或受热膨胀产生过大变形，以下部位必须粘贴双面密封胶条：

- 1、梁模板与柱墙模板之间的搭接面;
- 2、梁侧模与梁底模之间的接缝;
- 3、柱阳角模板搭接缝。
- 4、顶板模板拼装时，模板间的拼缝宜采用50mm宽胶带纸粘贴。

交接验收要求：

- 1、木方模板材料进场后项目部需组织施工单位进行材料规格、几何尺寸等进行验收。对不符合要求的要求退场。各项目必需现场配备压刨机，对进场方木进行精加工，减小几何尺寸偏差。
- 2、支撑架搭设完毕，工法样板区，项目部需组织监理、施工单位进行支撑体系验收，秦皇岛工法样板，验收合格方可进行模板铺设施工。

工地样板区质量标准：

- 1.检查模板的所有接缝和刷子的分离。
- 2.安装模板后检查模板的允许偏差：轴位置在5mm以内;截面尺寸为+4mm至-5mm;
- 3.相邻模板之间的高度差允许偏差小于2毫米，表面平滑度不应大于5毫米。
- 4.屋顶模板应在1/1000到3/1000的跨度上拱起。

2.模板底部支持模板：

实践标准：

- 1.使用的钢管紧固件必须有质量证明。
- 2.模板底部的主龙骨和副龙骨的规格和间距符合设计要求。
- 3.车顶杆应保持在同一直线上。
- 4.为了防止混凝土在下层压碎，当安装杆时，必须在杆底部填充方形木垫块。
- 5.垂直和水平杆应符合设计要求。

工法样板展示-鑫信创-秦皇岛工法样板由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鑫信创建筑材料有限公司（www.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑项目合作具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!