

淄博木质圆柱模板 混凝土圆柱木质模板 栋航圆柱模板厂家

产品名称	淄博木质圆柱模板 混凝土圆柱木质模板 栋航圆柱模板厂家
公司名称	临沂栋航新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市三岗工业园
联系电话	13805492336

产品详情

圆柱模板一般由20到25mm厚，30到50mm宽的木板拼钉而成，木质圆柱模板厂家，木板钉在木带上，木带是由30到50mm厚的木板锯成圆弧形，混凝土圆柱木质模板，木带的间距为700到800mm。一般要等分二块或四块，分块的数量要根据柱断面的大小及材料的规格确定。圆柱模板在浇筑混凝土时，木带要承受混凝土的侧压力。因此规定在拱高处的木带净宽应不小于50mm。代加工木圆模板、圆柱模板。

圆柱木模板有哪些性能需要具备？

一般选用桦杨木材作为圆柱木模板的材料，它确保了模板的高韧性以及高强度，而且环氧树脂覆膜不仅光滑防水，潍坊木质圆柱模板，还具有一些的透气性，使它的重量比一般的材料要轻，大大提高了施工的效率，减少工程的成本。

选用的桦杨木材还能随意的进行切割，因为在一些工程中结构复杂，使用圆柱木模板可以随意的进行分割，降低了施工难度，节省了大量的人力、财力、工期成本。

圆柱木模板具有特有的凹凸槽设计，木质圆柱模板生产厂家，这个设计可以解决了跑浆问题，其它材料的圆柱木模板，使用过两到三次就需要进行修理，增加了人力物力。

圆柱模板浅析其在施工前的准备工作：

为防止圆柱模板下口跑浆，安装圆柱模板前，对圆柱模板的承垫底部，先垫上20mm厚的海绵条，若底部严重不平的，应先沿圆柱模板内边线，用1:3水泥砂浆，根据给定的标高线准确找平(找平层不得伸入墙内)。外墙，外柱的外边根部，根据标高线设置圆柱模板承垫木方，与找平砂浆上平交圈，以保准标高准确和不漏浆。设置圆柱模板(保护层)定位基准，即在墙，柱主筋上距地面50~80mm处，根据建筑模板线，按保护层厚度焊接水平支杆，以防圆柱模板的水平移位。

我们经常听到建筑模板、建筑木胶板、复模板、多层板等词，到底木制的建筑模板、建筑木胶板、复模板、多层板一般在建筑的建设中起什么作用？

建筑模板、建筑木胶板、复模板、多层板的用途是使新浇筑混凝土成形并养护，使之达到一定强度以承受自重的临时性结构并能拆除的模型板。

现浇混凝土结构工程施工用的圆柱模板结构，主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。面板是直接接触新浇混凝土的承力板；支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构牢固地组合，做到不变形、不破坏；连接件是将面板与支撑结构连接成整体的配件。

我公司是集研制、开发、生产、制作，建筑圆形工艺模板为一体的生产厂家。本公司为适应建筑市场发展需求，研制开发出了适合建筑工艺的圆模板。多年来为国内外重点工程，提供了新型模型装备，受到了使用单位及政府有关部门的好评。2012年被临沂政府认证为“绿色环保企业”，成为国家绿色经济发展的标杆企业。

淄博木质圆柱模板-混凝土圆柱木质模板-栋航圆柱模板厂家由临沂栋航新型建材有限公司提供。临沂栋航新型建材有限公司（www.lydonghang.com）有实力，信誉好，在山东临沂的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进栋航圆柱模板厂家和您携手步入辉煌，共创美好未来！