

# 木质圆柱模板 栋航圆柱模板厂家 木质圆柱定型模板

产品名称	木质圆柱模板 栋航圆柱模板厂家 木质圆柱定型模板
公司名称	临沂栋航新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市三岗工业园
联系电话	13805492336

## 产品详情

圆柱模板一般由20到25mm厚，木质圆柱模板，30到50mm宽的木板拼钉而成，木板钉在木带上，木带是由30到50mm厚的木板锯成圆弧形，木带的间距为700到800mm。一般要等分二块或四块，分块的数量要根据柱断面的大小及材料的规格确定。圆柱模板在浇筑混凝土时，木带要承受混凝土的侧压力。因此规定在拱高处的木带净宽应不小于50mm。代加工木圆模板、圆柱模板。

圆柱木模板有哪些性能需要具备？

一般选用桦杨木材作为圆柱木模板的材料，它确保了模板的高韧性以及高强度，而且环氧树脂覆膜不仅光滑防水，还具有一些的透气性，使它的重量比一般的材料要轻，大大提高了施工的效率，减少工程的成本。

选用的桦杨木材还能随意的进行切割，木质圆柱模板批发，因为在一些工程中结构复杂，使用圆柱木模板可以随意的进行分割，降低了施工难度，节省了大量的人力、财力、工期成本。

圆柱木模板具有特有的凹凸槽设计，这个设计可以解决了跑浆问题，其它材料的圆柱木模板，使用过两到三次就需要进行修理，增加了人力物力。

圆柱木模板是使用胶水、基板和膜纸通过双面热压工艺进行压制而成的，我们也知道双面热压工艺是影响圆柱木模板质量的关键因素，其实胶水也非常影响圆柱木模板的质量，因为胶水才是真正粘合圆柱木模板的根本。

在存储上的保养，建筑圆模板拆模后应立即用交款的彻底清除圆模板表面利于周转使用;圆模板如果需要长期存储应该在其表面涂抹油剂，堆放整齐并且要用雨布遮盖;在运输和存储过程中要避免日晒而引起的圆模板变形和老化;后，在建筑工地上，圆模板要存放于平整、干燥的场地，一定要避免放在温度和湿度

都很极端的地方。

深入的了解建筑圆模板的保存方法，更好的保存好建筑圆模板，促进建筑行业的发展。代加工木圆模板、圆柱模板。

圆柱模板使用后保养：在上一次的施工完成后将模板拆下后，进行集中摆放修理，木质圆柱定型模板，摆放时将模板躺下摆放，模板下面垫10cm的方木。集中后对于有小面积破损之类的情况可用气钉枪进行钉补修理，磨损的地方可用腻子粉填充，有油灰铲刮平，凸凹槽内有水泥结块时用螺丝刀轻轻剔除，避免损坏凸凹槽。上述工作完成后再次使用时要再次刷脱模剂进行保养。

根据横梁的尺寸大小，对木质圆柱模板进行相应的裁切，在支模时对节点处进行防漏处理，浇筑时可一体化施工，成型后无漏浆现象，效果美观。可任意裁切的特性使得我们在施工时采用灵活多变的施工方案。特别是异形柱、过梁节点、剪力墙结构等施工难点在浇筑时是漏浆的重，木质圆柱模板哪里好，有了木质圆模板，根据施工需要在施工现场对其进行二次加工裁切，使横梁和柱体对接，防止漏浆发生。木质圆模板的高度一截可达3米，这一幅面大的优势是其他材料无法比拟的。以直径900高5米的圆柱子为例，采用木质圆模板3+2的错位搭接法，上下只产生两个半圆形的接缝，仅为同类型钢模板的二分之一，接缝越少，脱模效果越理想。

木质圆柱模板-栋航圆柱模板厂家-木质圆柱定型模板由临沂栋航新型建材有限公司提供。临沂栋航新型建材有限公司（[www.lydonghang.com](http://www.lydonghang.com)）是山东临沂，板材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在栋航圆柱模板厂家领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创栋航圆柱模板厂家更加美好的未来。