

人工湖防渗HDPE土工膜 沃特尔 土工膜

产品名称	人工湖防渗HDPE土工膜 沃特尔 土工膜
公司名称	泰安市沃特尔环保材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山花园路花园公寓
联系电话	13053829688 13053829688

产品详情

土工膜和土工布形成复合土工膜。更好地满足工程的需要。如复合土工膜，依据需要将土工膜和土工布制成土工膜-土工布组合物，土工膜，称为复合土工膜。土工膜主要用于防渗。土工布起到加固、排水、增加土工膜与土壤之间的摩擦力和过滤。

复合土工膜中膜的厚度一般在0.2-0.8mm，布根据工程需要可选择150g-500g，这就形成多种规格的复合土工膜型号，欢迎选购

合成高分子hdpe防渗膜是近年发展起来的性能优良的hdpe防渗膜新品种。是以合成橡胶、合成树脂或两者的共混体为基料，1.2毫HDPE土工膜生产厂家，加入适量的化学助剂、填充剂，采用密炼、挤出或压延等橡胶或塑料的加工所制成的可卷曲的片状防水材料。合成高分子hdpe防渗膜具有以下特点：

1.拉伸强度高：合成高分子hdpe防渗膜的拉伸强度大，可以满足施工和应用的实际要求；

- 2.匀质性好：合成高分子hdpe防渗膜采用工厂机械化生产，生产过程中能较好地控制产品质量;
- 3.低温柔性好：高分子hdpe防渗膜可在低温条件下使用。
- 4.耐热性能好;
- 5.抗撕裂强度高：合成高分子hdpe防渗膜的撕裂强度较大;
- 6.后期收缩大：大多数合成高分子hdpe防渗膜的热收缩和后期收缩均较大。
- 7.耐腐蚀能力强：耐臭氧、耐紫外线、耐气候等能力强，耐老化性能好，延长防水耐用年限;
- 8.断裂伸长率高：合成高分子hdpe防渗膜的断裂伸长率较大，可以较好地适应建筑工程防水基层伸缩或开裂变形的需要，确保防水质量;
- 9.施工技术要求高：需熟练技术工人焊接。

对于土工膜有施工经验的人来说土工膜的挑选也是需要满足一定的条件的，人工湖防渗HDPE土工膜，土工膜的质量不仅关系产品的使用，对于工程的施工质量也是重要一部分，那么在进行土工膜的挑选时哪些要素是需要重视的呢？

土工膜挑选时需要重视哪些因素？

土工膜耐腐蚀性影响使用周期土工膜具有耐侵蚀性，不怕酸碱盐类的侵蚀，在避光使用情况下使用周期较长。土工膜接受较大的水压力当水压过大时土工膜在支承层顺粒孔隙处压破而击穿，湿地公园防渗土工膜，铺在不同级配的砂卵石层上实验的击穿水头。可见颗粒级配愈好，耐水压功能愈强，顺粒愈细耐水压力也愈强。

土工膜厚度直接形响工程质量减少渗漏防止施工破损、水压击穿、地基变形、撕裂土工膜等都要求土工膜有相应的厚度。

在进行土工膜的挑选时以上的这些要素都是我们应该注意的要点，土工膜工程施工的质量也是受这些因素的影响，所以对于消费者而言在进行产品的选择前一定要做好的相应的产品了解才行。

人工湖防渗HDPE土工膜-沃特尔-土工膜由泰安市沃特尔环保材料有限公司提供。泰安市沃特尔环保材料有限公司（www.wtehb.com）是一家从事“土工膜,防渗膜,土工布,复合土工膜,排水板,膨润土防水毯”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“沃特尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使沃特尔环保在工地施工材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！