

# 冷库 海南鑫宏冠太阳能 冷库房销售

产品名称	冷库 海南鑫宏冠太阳能 冷库房销售
公司名称	海南鑫宏冠节能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市秀英区堂善村361号
联系电话	13519897165

## 产品详情

分体设计，组合安装，便于清洗维护。 不锈钢箱式干燥机适用于膨化颗粒饲料、宠物饲料的干燥处理，也可以用于粮食，食品以及化工等行业的颗粒状和片状物料的干燥处理。该设备低破损，采用双层履带输送消除了对物料表面的损坏现象，采用双向十字穿流方式、可调摊布器、增加均料装置等措施，确保产品水分均匀一致，烘干温度、物料在机内停留时间和料层厚度均可由电脑智能化控制，由于-95%的热风可以循环使用和采用保温箱体，极大地降低能耗和生产成本，底部设有自动清扫机构，冷冻房设备，自动清洁，全部按照国际标准制造，冷库房销售，板件全部采用激光切割下料，杜绝机体因人工切割致使变形现象。

太阳能路灯近几年来，陪伴着全球经济的延续增加和人平易近糊口程度的提高，冷冻房设备销售，煤、石油、天然气等能源欠缺问题及全球温室气体排放量增添等情况问题日趋恶化。全球遍及面对着能源欠缺和能源危机的严重场面地步，列国也都在追求开辟新能源和提高能源操纵率的办法。对于生物能、太阳能、风能、地热能等新能源因为其本身能量密度低、供能进程的间歇性、随机性、不克不及大范围存储等错误谬误，使得其开辟和操纵的进程相当漫长。故有用的方式是提高现有能源的操纵率。

不锈钢箱式干燥机的干燥的均匀性，以单一物料盘为平面，把某一时刻物料盘上物料的等湿点连结起来，即为干燥等湿线。物料干燥等湿线可说明盘中物料干燥的均匀性。干燥室上下两端盘层中物料的干燥速度大，但不同区域的物料干燥速度差异较大，接近出风口和接近挡风板处的物料干燥较快，快干区和慢干区干燥时间相差2.0-3.0 h；快干区和空载时的风速较高区基本吻合。中间盘层中物料的干燥时间也有一定差异：边缘先干燥，逐渐转向中心，快干区与慢干区干燥时间相差0.5-1.0h。由于空载试验时中间盘

层的风速场分布比较均匀，因此可以认为影响中间盘层物料干燥均匀性的因素除风速分布均匀性外，其他主要还有，物料堆放时盘中间比较密，使盘中间气流阻力大，气流速度较小，边缘部分存在边缘效应，冷库，物料堆放较松散，气流阻力较小，气流速度较大，盘面物料阻力失，物料盘与干燥室侧壁之间的空隙中无物料阻力，气流有向侧边流动的倾向。

冷库-海南鑫宏冠太阳能-冷库房销售由海南鑫宏冠节能环保科技有限公司提供。海南鑫宏冠节能环保科技有限公司（[hkyqjn.tz1288.com](http://hkyqjn.tz1288.com)）是一家从事“太阳能,空气能,热水工程,太阳能热水器,净水设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫宏冠太阳能”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使鑫宏冠太阳能在太阳能及再生能源中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！