

惠州地下车库不锈钢自动快速卷帘门

产品名称	惠州地下车库不锈钢自动快速卷帘门
公司名称	惠州市锋发门控科技有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	红色:9平方米及以下 黄色:9平方米及以下 绿色:9平方米及以下
公司地址	惠州市水口镇育才北二路
联系电话	0752-8497355 13802871587

产品详情

惠州锋发自动门有限公司专业生产销售自动门，自动感应门，自动平移门，自动旋转门，自动平开门，卷闸门，电动卷闸门，不锈钢卷闸门，铝合金卷闸门，水晶卷帘门，快速卷帘门，工业快速门，电动车库门，翻板车库门，遥控车库门，车库电动卷帘门，铝合金电动

卷帘门，别墅车库门，铁艺门，电动伸缩门，商铺水晶门，水晶折叠门，水晶推拉门，水晶侧卷门等等，承接各类自动门，卷闸门，车库门等安装维修工程。本公司有专业的生产，销售，安装，维修等团队，技术实力雄厚，完美的服务体系。本公司承诺凡是我司产品均

销售免费保修一年，终生维护。

快速卷帘门不能关闭的原因有哪些?我国工业经济的快速发展，目前大型快速卷帘门的需求越来越大，被普遍用于各类工业厂房、物流通道、车间、仓库、机房、车库等场所。随着工业门系列产品的提高，运用单位对门体的外观、抗风强度、驱动及控制系统、制造工艺和

运用寿命等合理性请求也越来越高。据了解，工业门就是为了满足这一市场的请求而设计新一代产品。下面吉林快速门小编为大家解答快速卷帘门不能关闭的原因。

如果快速卷帘门不能关闭，请检查以下四点：

1、首先检查地感控制器：如果地感控制器的绿灯长亮，此

时手动开关均不能操作；须按住地感器上的复位键5秒钟以上，松开后红灯长亮，绿灯灭；如复位后绿灯仍然长亮，请检查地感线圈周围是否有相应体积铁器；

2、自动状态下，超过设定延时关闭时间，门体仍然未下降，检查红外线的指示灯是红色还是绿色，绿色

为正

常状态，红色表示故障，适当调整红外线位置直到绿灯亮为止；

3、门体有卡滞现象或门体吊带脱落。

4、门体反复运行：门体出现反复运行现象时，首先检查门体在下降过程中是否有物体或帘体本身切断红外线状况，采取相应办法排除。

快速卷帘门性能：

保冷、保温、节约能源，防虫、防尘、防风、保湿、防火、防静电、防强光、防紫外线、隔音、采光、安全警示、防止意外。

用途适用于冷库、食品、化工、制药、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、医院、市场、餐厅等各种行业任何场所。宽度

：20cm、1.22 m、1.72m。长度：20m- 50m。厚度：0.2-1.0mm、1.5、2.0、3.0mm-5mm。

颜色桔黄、透明无色、不透明乳白色，浅绿色透明等 2, PVC透明片材(软板软门帘)的性能的用途的详细说明: 耐寒效果 超耐寒门帘在-70 ° C低温仍持有高柔软度，人员、车辆

、物品进出容易，阻隔效果佳，防止冷气流失，成本低廉，大量省电。（USDAPL规格品、无毒性）。

节能效果PVC门帘不消耗电力、无噪声、无动作元件、提高冷冻效率，降低冷冻机转数，省电高达50%。

防火效果防火帘阻燃性高，日本防火协会BT - 82006182006检验合格

，日本消防厅AE - 13 - 0279认可，适合化学工厂、各装建筑物使用（阻燃指数JISD1201）

防风防尘效果重叠式（OVERLAP）安装结构，气密性佳，配以门帘本身重量，在恶劣气候的风速下，也不会达度弯曲而影响正常作业。

静电防止效果静电防止门帘磨擦后不产生静电作

用，适合严禁静电发生的工厂作用。

防紫外线效果防紫外线门帘，作为焊接熔接区的屏幕，只容许可风光透过，滤除有害的紫外线，易于观看作业情形，并防止火花、烟气、碎、碎屑的飞扬扩散，保护人员安全，防止火灾发生。

隔音效果PVC门帘能降低噪音分贝，防止噪

音扩散，减轻噪音公害，作机器隔间屏幕，提高作业的隔音效果。

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管管材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并配有手动离合器，停电时可手动启闭，伸缩门的控制系统有控

制板，按钮开关，另可根据用户需求配备无线遥控装置。电动伸缩门所采用的电机系特殊的专用涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理特殊性，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中。电动伸缩门主要有伸

缩门体、机头、控制器三部分组成。1、伸缩门体：伸缩门体是由

门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。驱动器分普通型和机器人型

。3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。3)、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线

电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。结构特点

不锈钢采用国际标准不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体永不变型坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，?大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚

固耐用。

不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音伸缩自如。铝合金电动伸缩门主体结构不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金

型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。