

嘉峪关一体化污水提升泵站

产品名称	嘉峪关一体化污水提升泵站
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站显著的特点：

- 1、厂家直销，材质可靠，外用玻璃钢筒体，内用不锈钢管路，粉碎性格栅，配置远程监控操作系统。
 - 2、质量可靠，设计先进，运行稳定可靠。
 - 3、使用长久，防冻，耐腐蚀，防渗透性强。
 - 4、集成化设计，FEA强度有限元分析，CFD有限元分析。
 - 5、运行，智能化控制，GPRS无线远程监控。
- 在泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。一体化污水预制泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置 嘉峪关一体化污水提升泵站

一体化污水提升泵站显著的特点：

- 1、厂家直销，材质可靠，外用玻璃钢筒体，内用不锈钢管路，粉碎性格栅，配置远程监控操作系统。
 - 2、质量可靠，设计先进，运行稳定可靠。
 - 3、使用长久，防冻，耐腐蚀，防渗透性强。
 - 4、集成化设计，FEA强度有限元分析，CFD有限元分析。
 - 5、运行，智能化控制，GPRS无线远程监控。
- 一体化污水提升泵站 嘉峪关一体化污水提升泵站 一体化无堵塞自清功能污水提升泵站以筒体为主体，内设螺旋离心泵水泵、预旋盆、喇叭吸口、管路、阀门、楼梯、维修平台等，整个泵站系统一体化，集成所有设备及仪表的成套设备，具有体积小、占地少，集成度高、安装简便、施工周期短，低噪音、无臭味、易于周围环境协调，实现无人值守、维修管理便捷等特点，为方便泵站系统内的设备吊装和检修筒体顶部设有井盖。一体化污水提升泵站 II 变频水泵相似工况分析水泵变频运行时，其相似工况点应满足以下关系：因此得其相似工况曲线方程为：而这恰好与管网综合阻力系数为S的管网阻力特征曲线相重合。即：在管网阻力系数S不变时，水泵变频时不同频率的运行工况点互为相似相似工况点。但是在末端定压差控制系统中，系统的阻力系数S是变化的，因此我们也不能简单的认为水泵变频后的工况点与设计工况点为相似工况点。如图4所示分别单台水泵在转速为时的流量—扬程性能曲38线，即为水泵转速为时的效率曲线。