

常州玻璃钢污水提升设备

产品名称	常州玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站是中小型泵站的不错选择，主要用于河道截留、城镇污水收集输送。一体化预制泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。一体化污水提升泵站由压力传感器或者浮球反馈泵站的液位信息到控制系统，再由控制系统设定的运行参数调节水泵开关运行。当液位达到系统设定的开启水泵液位时，控制系统会控制水泵启动，这样污水便从泵站抽到市政污水管路出口；当污水抽送低于系统设定液位时，系统会控制水泵停止运行这样循环反复。常州玻璃钢污水提升设备 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。玻璃钢污水提升设备常州玻璃钢污水提升设备 雨水泵站采用模块化建设，方便快捷；开挖面小，深度浅，施工便捷；占地面积小，不受场地限制；实现全自动智能控制，实现雨水的强制排放，安全快速排涝；模块整体性好，寿命长，可以清洗，排污，无污泥沉积。可以方便的布置在低洼地带和排水不畅的市政管道附近，完成暴雨时多余雨水自动排放，解决城市内涝和积水。玻璃钢污水提升设备 求出风管的面积，再根据风管的一般规格尺寸选择合适的风管尺寸。排风口的类型和位置：排风系统中常见的采用单层或双层百叶风口做排风口。风口的大小根据风速来确定，详见下表。通风效果不仅取决于通风量的大小，还与通风气流的组织有关。设计时要根据有害物源位置、工人操作位置、有害物性质及浓度分布等具体情况，按下述原则确定：1排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域，把有害物迅速从室内排出。风口应尽量接近操作地点。