

石油钻井泥浆处理长春处理量

产品名称	石油钻井泥浆处理长春处理量
公司名称	山西愚公斧开山机械设备有限公司
价格	88800.00/台
规格参数	型号:WFL-100 功率:20kw 分离颗粒:d50=0.060mm
公司地址	山西省太原市小店区208国道东蒲村东蒲路一号东楼（注册地址）
联系电话	13994249454

产品详情

石油钻井泥浆处理长春处理量

山西万泽锦达机械制造有限公司在环保的大形势下，研发了针对泥浆处理的环保机械，泥浆处理设备，它能很好的处理泥浆问题，实现企业环保生产。该泥浆处理设备，用途很广，可以处理建筑工程泥浆、工地泥浆、打桩泥浆、河道泥浆、砂场泥浆等等，有了泥浆处理设备处理泥浆，企业就不用担心泥浆会污染了，该设备:处理量大、使用、结构合理噪音小、面积小、适用、操作简单、方便、自动化程度、运行平稳、设备成本低、基建费用少。

WFL系列打桩泥浆分离机（泥浆净化装置）是万泽锦达机械自主的泥浆处理设备，属于环保类高新性产品。将振动筛分与旋流分离这两种不同的泥浆净化合理地结合在一起，形成一个对泥浆处理的闭路循环净化。设备自带变频调节电控柜对效果及电机可实现控制保护，泥浆脱水效率高，脱水固化效果，设备

在设备管道及出泥口均做了防滑耐磨，大大增强设备的使用寿命，设备全密封，避免施工中对周边泥浆，实现了现场的干净整洁。

2、对土碴的有效分离，造孔，缩短清孔时间。3、泥浆循环利用，节约造浆材料，施工成本。在洗煤厂，选矿厂，矿山，冶金，环保，电厂，化工等被广泛使用。振动筛箱为框架式焊接结构，由四组隔振弹簧支撑。良好的结构刚性使其性能可靠地承受安装在其顶部的振动电机传递的激振力，通过双向斜面楔紧机构和件的联接紧固，粗细筛分上下两层装于振动筛箱内。

设备的优点：

设备开起来自动运行，连续出干泥；

设备使用耗能低；

出来的干泥手抓不出手，打包运输不滴水；

设备自动运行无需人工。

全套设备流程达到泥水分离，清水回用，无污泥排放，节省成本，解决环保难题。

WFL-100由粗振筛模块、除砂模块及除泥模块组成，粗振筛模块配备用于大颗粒的粗筛网，除砂模块配备两个除砂旋流器，除泥模块配备六个除泥旋流器，配备双层筛作为除砂、除泥旋流器的底流筛。

结构特点：转鼓等主要零部件采用耐蚀不锈钢制造；2、输料螺旋采用特殊防磨措施，可喷焊硬质合金保护层或镶装硬质合金耐片；3、大长径比、高转速。具有多种角度的转鼓锥部结构；4、可选用重负载、大传动比的摆线针轮、行星齿轮或液压差速器；山带式浓缩脱水固液分离器泥浆

絮凝后的污泥被输送。具体实施步骤如下：首先，在被的物体当室内空气通过静电吸附装置时，空气中的颗粒物(包括微生物)带上正电荷后被吸附到负板上。静电吸附装置能力很强，能够直径为0.01 μ m的颗粒物。1.2静电吸附式空气净化装置主要类别国内外常用的静电吸附装置主要有两类，即两段板式静电吸附装置和蜂窝状静电吸附装置。石油钻井泥浆处理长春处理量