

洛阳玻璃钢污水提升装置

产品名称	洛阳玻璃钢污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站是传统污水泵站的理想替代品。通常，传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且泵站安装也需要耗费大量的人力、物力和时间。需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要2个月的时间。传统泵站对规划和建造的要求十分严格，需要对每一个细节都进行规划，而且污水泵站安装也需要耗费大量的人力，物力和时间。传统污水污水泵站需要布置施工现场，用混凝土进行浇注，混凝土变硬还需要大量的时间等待。然后必须确定进水点，钻孔，在安装必须的组件。完成这些工序至少需要个月的时间。在污水泵站的建设过程中，还需要与各个工序的承包商进行合作，这些不必要的工序将耗费规划人员大量的精力，各个承包商的工程质量也将参差不齐。

洛阳玻璃钢污水提升装置 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。玻璃钢污水提升装置

洛阳玻璃钢污水提升装置 一体化预制泵站解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的动力来源；安装周期短，节省了大部分费用，维护省时省力。一体化预制泵站通常可以解决当地特殊施工条件导致的特殊问题；玻璃钢污水提升装置 一般动力通风都是采用贯流原理，全压或者离心式风机，强制交换室内外的空气，同时达到一般通风工程的效果而且通风降温也比较明显，能同时消音，降低室内气温，通风换气。保持室内空气温度，空气质量的清新宜人。机械通风：机械通风设备一般是由阀门、风道及风机、送风口、排风口组成的，由于空气阻力及通风压力，使很多比较密封的地方像矿井和内部地方厂房，如手术、精密仪器室等的地方需要机械通风。机械通风可以是通风，把室内的空气送入室外，把室外的空气经过净化到卫生标准，再送入室内，也可以是局部通风，达成通风降温工程。子泵联轴器的安装在安装联轴器时，须通过传动轴端头的螺纹孔用专用工具将其传动轴，不可用铁锤敲击联轴器。传动轴与电机的对准两联轴器允许的大不同轴度公差范围（标准安装）；径向偏移量：1%（大外径）偏移角度：13对于泵总成（包括驱动装置和底座），在出厂已经调整好，将泵安装在地基以后，应取下联轴

器罩检查泵轴与驱动轴的同轴度（如果地基不平，安装后底卒弯曲，将造成很大危险）。转方向泵的旋转方向在标牌上已标明，泵的旋转方向决定了介质的输送方向。