

# D133-5-8工业翅片管暖气片壁厚1.5-dn80-89烘干房用翅片管散热器厂家供应

产品名称	D133-5-8工业翅片管暖气片壁厚1.5-dn80-89烘干房用翅片管散热器厂家供应
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	168.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:D133-5-8 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

## 产品详情

翅片管散热器又名散热排管，空气加热器，空气热交换器）：是以冷媒冷却空气，或以热媒加热空气，或以水回收空气余热，等换热装置中的主要设备。通入高温水，蒸汽或高温导热油可以加热空气，通入盐水或低温水冷却空气。散热器可以广泛用在轻工，建筑，机械，纺织，印染，电子，食品，淀粉，冶金，涂装等各种行业中的热风采暖，空调，冷却，冷凝，除湿，烘干等。

同时将散热器除进气口以外其余接口全部封闭上，向散热器里边开展试压稳压因钢管铝翅片式的散热器里边没有过多的喷漆防腐处理铝管复合后在公用机械设备轧制面成，使钢管与铝翅片结合紧密，它有着热阻小，传热性能好，强度高，流动损失小，防腐性能强，工作寿命长等特点，广泛应用在工业厂房蒸汽采暖。不起皮，表面硬度高，能在高温，高流速腐蚀性介质冲刷下长期使用。

椭圆型翅片管采用绕片及钎焊工艺，生产效率高，管片焊接牢固，无接触热阻，能在高温环境下长期使用，由其组成的换热器在相同换热面积下。主要使用于温室，大中型厂房车间，办公一体车间，车站，机场，煤矿，缘于管径粗，容水量大，散热量高，翅导热效果好，是大致散热器散热量的几倍甚至几十倍，能在成本上大大节约，是众多工业取暖的选择。

蒸汽用翅片管散热器以及导热油散热器对于内部散热管的应用选择上，同样都要严格选用国标无缝钢管为基管，进行加工制作，无论是使用碳钢无缝钢管还是不锈钢无缝钢管，一定要注意选用合格的管壁厚度，这样才能够保证整体散热器的承压性能，以及后期工作过程中的抗腐蚀性能。

针对每一个购买我公司工业翅片管散热器的用户，坚决做到质保，保证每台翅片管散热器的承压性能不低于1.0Mpa，抗腐蚀性能保证采暖使用五年以上，烘干使用两年以上。常用散热排管安装方式：框架固

定式（SRZ型、SRL型、S型）、框架支撑式（GL型、U型）。也不可手尖锐锋利的物品刮擦，以免损害表面。

清理机芯灰尘：对流暖气片如果机芯积尘较多，应使用毛刷吹扫清理。如果需要拆下外罩，应该轻拿轻放。清理管道：暖气片在停止运行后，要及时清理过滤器过滤网，如果发现污垢太多，建议冲洗一下系统管路，防止在停暖期间污物杂质沉积造成管路堵塞，时间长了很难清理。

避免暴晒：暖气片不可以放在太阳暴晒的地方，暖气片表面大多采用喷塑料和烤漆，太阳直射暴晒，会加速表面涂层老化，破坏暖气片的外表美观，减少表面寿命。排尽空气：在系统停止运行前，打开暖气片放气阀，排出暖气片中的空气，然后将排气阀和进水出水阀门关闭，以满水保养。为了能做到这一点，一方面需要业主有对暖气片的保养意识。

在寒冷的冬季。螺旋翅片管高频焊接工作原理翅片管散热量的高低如何判定？翅片管散热量的多少是一个虚拟的量，是看着摸不着的，如果不经过测量、计算或安装位置不当的话，很容易就影响到供暖。所以我们可以有针对性的采取一些措施，比如增加散热器的翅片管数量，因为单位时间内流过散热器的水流量是不变的，那么在散热器的外壁上加翅片管辅助，就可以达到提高散热量的效果了。在翅片管散热器材料，都存在一定的热阻率，它与散热量是成反比的，也就是说热阻率越高，散热量越低。