

# 霍尼韦尔硫化氢检测仪GAXT-H-DL化工用

产品名称	霍尼韦尔硫化氢检测仪GAXT-H-DL化工用
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:GAXT-H-DL 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

霍尼韦尔硫化氢检测仪GAXT-H-DL化工用是一款便携式气体检测仪，防护等级IP66/67高度防水防尘设计适合于恶劣环境下使用，体积小重量轻携带使用方便，95分贝警报声和明亮LED指示灯闪烁，2年电池使用寿命且可更换3V锂电池，简单的自动校准程序且可更换插接式传感器，随机配带测试盖和软管，包括电池、传感器和仪器及中英文使用说明书。为客户使用带来极大的便利。

可检测气体：H<sub>2</sub>S，CO，O<sub>2</sub>，SO<sub>2</sub>，CL<sub>2</sub>，HCN，NO<sub>2</sub>，NH<sub>3</sub>，PH<sub>3</sub>，ETO，CLO<sub>2</sub>，O<sub>3</sub>，NO等，在冶金、石油化工、市政、造纸、消防等领域，具有广泛的的应用。

霍尼韦尔硫化氢检测仪GAXT-H-DL化工用技术参数：

- 1.检测：氧气
- 2.量程：0-30.0%
- 3.校准：自动标定与归零
- 4.背光：光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
- 5.测试：启动时（自动）全功能自测试
- 6.传感器：插接式电化学传感器（温度补偿）
- 7.报警指示：清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别
- 8.其它报警：低电池电量；关闭警告；传感器故障；超量程

9.读数：开机自检后显示的成分/浓度

10.TWA/STEL：可按要求记录和显示

11.峰值：按要求记录和显示于的暴露峰值

12.一般规格：坚固的合成材料，一体化的防震护套

13.相对湿度：5-95%RH相对湿度（非冷凝）

14.工作温度：-40 到50 H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, HCN；

-30 到50 CO；

-20 到50 其它有毒和氧气

15.IP等级：高防水性IP66/67防护等级

16.IEMI/RFI：符合EMCDirective89/336EEC

17.电池类型：3伏锂电池

18.体积：28mm\*50mm\*95mm

19.重量：82克

20.传感器使用寿命：有毒大于3年；氧气大于2年；氨气大于1年

以坚决的态度、严格的要求、严厉的手段、有效的措施、的勇气和严明的纪律，牢牢坚守安全生产红线！！山东旭安电子科技有限公司始终将客户的利益放在位，充分理解客户的需求，为客户提供完善的整体解决方案。为客户创造价值，就是对我们大的褒奖，我们会遵循这一信条，不断追求超越客户的期望，为客户收获更大的价值而继续努力。您的安全我们存在的价值，期待您的来电指导。