

POM日本宝理Duracon GB-25增强级 聚甲醛 低翘曲工程原料 物性

产品名称	POM日本宝理Duracon GB-25增强级 聚甲醛 低翘曲工程原料 物性
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

产品详情

厂家(产地)

日本宝理

牌号

GB-25R

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑级、挤出级

特性级别

增强级、热稳定性、标准级、高强度、高流动、高刚性

用途级别

通用级、汽车部件、电子电器部件、运动器材、家电部件、电动工具配件

玻璃珠25%，低翘曲性，注射成型

类型

标准料

日本宝理 DURACON POM GB-25R玻璃珠25% 低翘曲性

玻璃珠25%，低翘曲性

粒子，注射成型

销售热线：15812825889/李先生

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.59	g/cm	ISO 1183
熔流率（熔体流动速率） (190 ° C/2.16 kg)	7.0	g/10 min	ISO 1133
溶化体积流率（MVR） (190 ° C/2.16 kg)	0.305	in/10min	ISO 1133
收缩率			ISO 294-4
横向流量：0.0787 in	1.4	%	
流量：0.0787 in	1.7		
机械性能		额定值	
拉伸模量		580000	
拉伸应力		8560	
拉伸应变 (断裂)		10	
弯曲模量		551000	
弯曲应力		15100	
摩擦系数			
Dynamic 3		0.37	
与钢 - 动态 4		0.51	
磨损因数			

8.7 psi, 30 ft/min 5

20

71 psi, 59 ft/min 6

250

71 psi, 59 ft/min 7

3500

8.7 psi, 30 ft/min 8

4000

冲击性能

额定值

简支梁缺口冲击强度 (73 ° F)

1.6

热性能

额定值

热变形温度 (264 psi, 未退火)