

泰州漆雾絮凝剂A剂 泰州漆雾絮凝剂B剂

产品名称	泰州漆雾絮凝剂A剂 泰州漆雾絮凝剂B剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:泰州漆雾絮凝剂AB剂 使用效果:漆渣凝聚 具体使用:电话咨询
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

泰州漆雾絮凝剂A剂 泰州漆雾絮凝剂B剂 泰州漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保
泰州漆雾絮凝剂AB剂产品稳定，投加量少

漆雾絮凝剂A剂是涂装车间油漆污水处理絮凝剂的一种组分，适用于湿式喷漆室的环境控制，可减少循环水泵、滤筛及喷嘴的阻塞。漆雾絮凝剂A剂凝聚漆渣，为B剂的上浮起到调节作用。

漆雾絮凝剂B剂主要用在水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，絮凝上浮。在循环水中A剂作用后，电荷转移后使漆渣凝聚，形成不稳定的细小颗粒，此时加入漆雾絮凝剂B剂将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、絮凝成为多孔的漆渣悬浮在水面上，从而便于清理。

使用方法：

- 1、一般情况下按每吨水约2-5公斤比例添加；
- 2、在循环水池吸水口处加入A剂；
- 3、循环混合后在出水口处加入B剂；
- 4、漆渣凝聚悬浮于水面用过滤网打捞处理。
- 5、如果要处理的污水PH值为在6.5以下，请在加入A剂前先调整其PH值到8左右。
- 6、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。

汽车轮毂厂用的漆雾絮凝剂AB剂，泰州漆雾絮凝剂A剂 泰州漆雾絮凝剂B剂 泰州漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保

汽车轮毂厂采用的大型自动喷涂设备，对于漆雾絮凝剂AB剂的使用，可以选择适用于自动投加装置的产品，推荐使用HXD-5系列产品。

江苏某机械零件喷涂厂采用水帘式喷漆房，过漆能够很好的落入水中，达到净化车间的效果。但当循环水吸附过多的漆雾后，其吸附能力会大大下降，所以需要循环水进行净化处理，在此过程中需要使用漆雾凝聚剂。

汽车轮毂厂用的漆雾絮凝剂AB剂。5系列A剂：主要用于包裹分离漆渣，适合于喷漆台循环水系统中添加。5系列B剂：是一种高分子聚合物，使被A剂包裹后的油漆颗粒悬浮分离。可防止油漆颗粒在喷漆台的循环水系统内累积。

泰州漆雾絮凝剂A剂 泰州漆雾絮凝剂B剂 泰州漆雾絮凝剂AB剂厂家-苏州恒信达环保
泰州漆雾絮凝剂AB剂产品稳定，投加量少。