# 餐饮电梯、厨房供菜传菜机、电梯 欢迎采购

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 餐饮电梯、厨房供菜传菜机、电梯 欢迎采购 |
| 公司名称 | 合肥思悦机电设备有限公司 |
| 价格 | 32000.00/件 |
| 规格参数 | 适用空间:餐厅设备<br>产品用途:送餐设备<br>类型:自助餐设备 |
| 公司地址 | 中国 安徽 合肥市蜀山区<br>合肥市蜀山区西园新村松涛里36栋603室 |
| 联系电话 | 86-05513690996 13966778019 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 适用空间 | 餐厅设备 | 产品用途 | 送餐设备 |
| 类型 | 自助餐设备 | 品牌 | 康菱 |
| 型号 | KL-PC | 外形尺寸 | 1000*1250*1400（mm） |
| 净重 | 300（KG） | 总功率 | 3KW |

1、窗口式传菜电梯 开门方式：（1）、180度贯通双面开门，此种开门方式的杂物电梯，可以满足客户从电梯两侧存取货物的需要，大大的提高了电梯的利用效率。

（2）、垂直中分门：此种电梯，厅门挂板、门滑道及厅门托板组成，厅门挂板及托板能有效的保持厅门的滑到稳定，门滑块与滑道间隙无须调节即能保证厅门灵活自如，钢丝绳没有防止脱落装置，彻底消除了厅门钢丝绳易脱落的问题。

2、地平式（推车式）传菜电梯或升降机：开门方式与窗台式的区别不大，但地平式的相对窗台式传菜机要占空间，地平式传菜机轿厢适宜做的大一点，便于推车。

plc杂物电梯

在安装过程中，用8mm膨胀螺丝将控制柜固定于便于操作的墙面，按要求摆放（避免油烟，潮湿的环境），本控制电路工作电压为ac380v，三相五线制，三相线接于zk总电源开关输入端，零线接入6rd保险丝输入端，接地线要求与控制柜体、曳引机、井道机械部件连接可靠，将输入
输出电缆正确安装完毕。（插座以编码或色标为准）

1、在调试前，首先检查到控制柜的三相五线电源ac380v电压可否正常，假设进线三相分别为a、b、c相，用万用表先a、b测试，b、c测试，再a、c测试。分别测量的电压均为ac380v，且三相电源与零线测量时均有ac220v，此时可判定为输入电源正常。u v w 线号为去电动机ac380v动力电源，6-111线号为dc110v抱闸吸合电压，将保险丝断开，合上zk电源总开关，此时断相错相保护器指示灯绿灯亮属正常，若闪烁一

下灭掉（或出现红灯时），需调换总电源进线中的任意二相。