

# 矿用气动冲击钻QCZ-1型厂家配钻头

产品名称	矿用气动冲击钻QCZ-1型厂家配钻头
公司名称	济宁市顺源机械设备有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:QCZ-1-4.5 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2227188 13280089988

## 产品详情

气动冲击钻主要用于岩石、砖墙、混凝土等构件上安装管道、架设动力线路、安装地脚螺栓、化工厂、精炼厂、建筑、重工业、有危险潮湿气体的隧道、水下及狭窄的空间作业；尤其在高瓦斯防爆矿井中，气动防爆无火花更能体现其安全性。

矿用气动冲击钻技术参数：

外形尺寸（长×宽×高）：366×185×76毫米

机重：4.5公斤

气缸直径：34毫米

活塞行程：32毫米

气管内径：10毫米

当气压为：0.4Mpa时

冲击能量： 2.5焦耳

冲击频率： 48赫兹

耗气量： 12升 / 秒

所配冲击钻头规格 #8 #12 #14 #16 #18 #20 #24

打孔深度：250毫米

#### QCZ-1-4.5气动冲击钻使用须知

1. 工作前要加注润滑油，拧开手柄螺堵即可加油。
2. 吹净风管后再与机器连接。
3. 使用气压以0.5 ~ 0.6Mpa为宜。推力可通过压柄握力大小调节。
4. 凿岩时推力要适当。推力过大，钻杆转数降低，影响工作效率。推力不足，机器跳动，亦影响效率，且易使钻具损坏。