

# 宇泰蓄電池6FM-65 12V65AH售后质保

产品名称	宇泰蓄電池6FM-65 12V65AH售后质保
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇泰蓄電池 型号:6FM-65 参数:12V65AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

### 宇泰蓄電池6FM-65 12V65AH售后质保

宇泰蓄電池在使用時注意事項有哪些宇泰蓄電池在使用時注意事項有哪些

宇泰蓄電池在使用時注意事項有哪些 好多用戶在使用宇泰蓄電池時都不知道要註意哪些，這樣就會導致湯淺蓄電池老出問題，及使用時間短。那麼，湯淺蓄電池在使用時注意事項有哪些呢？就跟著宇泰蓄電池的工作人員來了解下：

- 1、宇泰蓄電池在保管時請註意溫度不要超過-20 ~ +50 範圍；
- 2、宇泰蓄電池保管時必須使電池在完全充電狀態下進行保管。由於在運輸途中或保存期內因自放電會損失壹部分容量，使用時請補充電；
- 3、宇泰蓄電池請在幹燥低溫，通風良好的地方進行保管；
- 4、宇泰蓄電池保管或轉移過程中電池包裝不慎被水淋濕，應立即除掉包裝紙箱，以避免被水打濕的紙箱成為導體造成電池放電或燒壞正極端子；
- 5、宇泰蓄電池長期保管時，為彌補保管期間的自放電，請進行補充電。

UPS是用于数据通信系统等关键负载的不间断电源系统。正常情况下,UPS以市电为输入能源,一般经整流-逆变两次变换和调节,为关键负载提供稳定可靠高质量的交流电源;市电停时,UPS由蓄電池取得输入能源,经逆变器将直流电变换为稳定可靠高质量的交流电,不间断地供给关键负载。因此,UPS有两个重要功能:在市电正常时,UPS可以改善市电质量,滤除市电的各种\*;市电停电时,UPS通过蓄電池-

逆变器产生高质量的交流电,可以不间断地为关键负载供电。蓄电池是确保UPS不间断供电的关键设备。

我已经提出了冷却问题,要考虑在没有提供必要的、由发电机支持的备份冷却系统时,由UPS支持的计算机运行时间的长度。除了计算机及相关设备所产生的热量,UPS本身也可能是一个热源及噪音源。因此,安装位置应该选择适当,以便不增加热量的问题。如果不能选择发电机,UPS的主要目的仅仅是提供很短时间的备用电源,这个很短的时间足以让数据中心的工作人员安全顺利地关闭计算机系统。当然,这可能不是一个令人非常满意的办法,但为了能够适当地降温,让计算机停机一些时间,这种做法还是可行的。因此,我们已经看到,在数据中心安装UPS系统时,在决定UPS的规模和类型时,有几个因素要考虑。后,但并非不重要的因素是,数据中心管理部门应根据用途,货比三家,比较和对比的各种可用的系统,包括系统的性能、成本、效率、售后服务和供货商的信誉。

正确计算和选择蓄电池容量是至关重要的。

如果蓄电池选择不当,蓄电池供电时间将不能满足工程要求,甚至会造成停电。必须指出,目前一些UPS工程中蓄电池的选择不尽合理,往往忽略了一些重要的设计考虑。甚至有些UPS厂家配置的蓄电池的容量也不符合标准。因此,深入了解和掌握确定蓄电池容量的正确方法,确保工程质量,对于UPS工程设计和管理人员是非常必要的。

当前应用多的UPS蓄电池是铅酸蓄电池,包括阀控铅酸(VRLA)蓄电池和排气铅酸(VLA)蓄电池。本文根据国际标准和我国通信行业标准,介绍UPS铅酸蓄电池的容量确定方法。详解我国传统的安时(Ah)容量法和国际上流行的恒功率法(恒电流法)的计算公式,讨论必要的设计考虑,并给出设计实例。供正规工程中蓄电池容量确定和核对蓄电池配置容量时参考。这些方法和设计考虑也适用于直流供电系统的蓄电池容量的确定。

电池是UPS系统的重要组成部分,因此你也应该考虑到电池是否作为标准供应的一部分,在UPS包装中同时提供,否则,你将不得不支付另外的费用。还要检查是哪一种类型的电池,及它们的额定值,板块数量,维修的难易程度等等,因为这些因素会影响到电池的使用寿命。安装UPS必须考虑的另一点是,一定要在电工专家的帮助下,安装UPS系统,因为他们精通于UPS的安装,并能够确保UPS工作正常。可能有必要进行一些电线重排,以适应系统。因此,必须与供应商讨论,将提供安装作为购买设备协议的一部分呢,还是分别购买。