

ABS/台化/AG15A1 ABS塑料 流动性好 中冲击强度ABS原料

产品名称	ABS/台化/AG15A1 ABS塑料 流动性好 中冲击强度ABS原料
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	熔融指数	200 × 5kgf(49 N)	ASTM D-1238(ISO 1133)	1.6	g/10min
	熔融指数	220 × 10kgf(98 N)	ASTM D-1238(ISO 1133)	17	g/10min
物理性能	比重	23 /23	ASTM D-792(ISO 1183)	1.05	---
机械性能	冲击强度	23 ,1/4"厚	ASTM D-256(ISO R180)	20(196)	kg.cm/cm(J/m)
	抗张强度	23	ASTM D-638(ISO 527)	510(50)	kg/cm2
	弯曲强度		ASTM D-790(ISO 178)	850(83)	
	弯曲模数 洛氏硬度		27000(2650) ASTM R-110 D-785(ISO 2039/2)		
热性能	热变形温度	Unannealed 1/2"厚18.6kg/cm(1.875/A)	ASTM D-648(ISO 2MPa)	89	
	燃烧性	FILE NO.E162823	UL 94	1/16"HB All Color	