

壁挂式公安监控设备箱规格型号尺寸

产品名称	壁挂式公安监控设备箱规格型号尺寸
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

壁挂式公安监控设备箱规格型号尺寸壁挂式公安监控设备箱规格型号尺寸壁挂式公安监控设备箱规格型号尺寸壁挂式公安监控设备箱规格型号尺寸

主要特点：门板采用压框式加工，门的反面四周都回折一道，加固门的强度性。明全金属箱体外形美观大方，面板设计有散热孔，合理科学的布[排线](#)设计，避免信号干扰、，方便理线，箱体底部开有扎线带孔，箱体四周开有进出线的敲落孔，便于扩展，延长使用寿命，保障设备信号连接稳定可靠。更方便于对弱电布线的自主管理；安防监控工程而言，花很少的成本，增加工程的卖点，让系统工程的后勤保障更可靠，降低后期维护的费用成本。·工艺特点：为了达到室外工程级安防监控防水设备箱的严格要求，我们对设备箱进行了多项升级:a.工程品质：更好的[工业](#)设计，浑然一体的结构；不惜采用1.2mm厚的Q235工程级冷轧碳钢板，经酸洗、硫化防锈处理后覆高亮度白室外专用氟碳漆；耐酸碱腐蚀，不怕酸雨，油气污渍；表面光洁，永不生锈、粉化，十年如一日的忠诚，值得信赖。b.制作工艺：箱体主体采用无缝焊接，结构稳固，大于100公斤的外部承载力；成人站上去也没丝毫问题；给脆弱的设备一副钢筋铁骨的保护；

风扇控制：可远程控制风扇启停。

照明灯控制：可远程控制照明灯开关。

频闪灯控制：可远程控制2路频闪灯开启。

断路器控制：可实现远程断电重启。

2.4 光纤通讯

UEtx联电智能监控设备箱光纤通讯单元拥有1/2个百兆或千兆光口，4-9个10/100Base-TX或10/100/1000Base-TX自适应以太网RJ45接口。该光纤通讯单元设计符合以太网标准，添加防雷、防静电保护措施，性能稳定可靠。

支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议。

流控方式：全双工采用IEEE 802.3X，半双工采用Backpressure标准。

电端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速度。

端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转。