

桥梁橡胶垫块a氯丁橡胶支座a橡胶缓冲垫块生产厂家

产品名称	桥梁橡胶垫块a氯丁橡胶支座a橡胶缓冲垫块生产厂家
公司名称	衡水长兴橡胶制品有限公司
价格	1.00/个
规格参数	交货期:3天 交货方式:物流 材质:橡胶
公司地址	桃城区何家庄乡宋家村
联系电话	18831850708

产品详情

桥梁橡胶垫块a氯丁橡胶支座a橡胶缓冲垫块生产厂家

桥梁橡胶垫块是一种普通的橡胶支座产品，由多种的橡胶硫化粘合而成。因其有足够的竖向刚度，可以将支座上部的构造反力可靠传递墩台，支座的弹性很好，可以应对桥梁的梁端转动，也拥有比较大的剪切变形能力来满足上部构造的水平位移。是一种广泛用于桥梁工程建设，

一般桥梁下混凝土的强度要比梁体的高一个等级，需求时需求掺加必定的外加剂，在施工前桥面要将伸缩缝在桥面铺装完成后进行来确保桥梁伸缩缝的施工操作简略，并且还能到达高质量。在不同气温条件下设备定位值受影响会发作不同的值，这要求设备定位值有必要满意在高气温时伸缩缝还剩有小的作业宽度和必定的富余，在低气温时不能超过行车要求的大缝隙。防震橡胶垫块是由橡胶原料进行密炼机炼胶后制成的混炼胶作原材料，在炼胶时根据所需橡胶制品的特性而设计配方，并且定下所需要的产品硬度。产品制作成型由橡胶平板硫化机进行模压成型。产品成型后进行飞边处理，把产品表面处理光滑无毛刺。在成型离模时，往往产生极不稳定的收缩（橡胶的收缩率，因胶种不同而有差异），必需经过一段时间后，才能和缓稳定。所以，当一橡胶制品设计之初，不论配方或模具，都需谨慎计算配合，若否，则容易产生制品尺寸不稳定，造成制品品质低落。广大客户在订购时需要说明垫块的尺寸，由于受外界综合因素影响，防震橡胶垫块容易产生发粘，硬化，软化，粉化，变色，长霉等现象，广大客户在订购时不要只看价格，质量也同样重要

钢结构网架橡胶支座：包括固定支座、单向、双向三种型式，22个等级，其水平承载力、竖直方向拔力及支座的整体强度均比普通支座有大幅度提高。该系列支座采用弹性减振元件，当水平力大到一定程度后，减振弹簧开始发生弹性变形实现缓冲作用。当结构发生转角时，球芯产生转动，释放上部结构产生的转矩。地震时，刚性抗震措施和柔性减振措施同时发生作用，以抵御巨大的地震输入能量，这样既能保证桥梁上、下结构合理相对位移，减小地震力的放大系数，又使结构保持统一性。该支座可抵御8-11

度地震，对高烈度地震区尤其直下型地震区的工程结构有良好的抗震减振作用。

技术性能：1、网架橡胶支座可承受竖向载荷；

2、网架橡胶垫板具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；

3、网架橡胶块具有抗水平力的性能，保证水平地震时不落梁；4、可适应径向、环向的位移要求；

5、可适应任意方向的转角要求；6、支座具有良好的减震性能；7、支座整体性能好；

8、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀。