

光盛蓄电池GS12V12AH 12M12LC/20HR代理

产品名称	光盛蓄电池GS12V12AH 12M12LC/20HR代理
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:光盛蓄电池 型号:GS12V12AH 参数:12M12LC/20HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

光盛蓄电池GS12V12AH 12M12LC/20HR代理

我司代理蓄电池产品，；如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格；我们公司还设有经验丰富的工程师团队；对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。我们将热诚为你服务！！

CONSENT蓄电池的保管1．保管时请注意温度不要超过-20 ~ +40 范围2．保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。3．长期保管时，为弥补保管期间的自放电，请进行补充电。在超过40C条件下保管时，对电池寿命有很坏影响，请避免！

4．请在干燥低温，通风良好的地方进行保管。

UPS蓄电池使用安全注意事项

1.电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。）2.不可在密闭容器中充电。3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。4.转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用5.不可对本蓄电池进行分解、改造。6.如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄电池。7.请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液.8.请定期更换蓄电池，不要超期使用。

CONSENT蓄电池-产品特点：

维护简单

充电时，电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。

持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用）

安全性能卓越

由于极端过充电操作失误引起过多的气体可以放出，防止电池的破裂。

自放电极小

用特殊铅酸合金生产板栅，把自放电控制在小。

寿命长、经济性好

电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱落，所以是一种寿命长、经济的电池。

内阻小

由于内阻小，大电流放电特性好。

深放电后有优良的恢复能力

万一出现长期放电，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

电力UPS不间断电源是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。具有完善的保护功能、自身具备串口通信功能，可远方连续监测站内UPS运行状态。独特的旁路控制技术，允许UPS在任意运行状态下闭合维修旁路开关，不影响连续供电。

后备式UPS故障多的部件还是UPS中的电池组，由于电池组的价格要占到整机的40%以上，更换费用不少。但是平时只要维护得当，就可以使电池组的寿命成倍延长，即使出现一些小问题，只要及时采取措施也可以补救。一般的UPS电池组由两个12V免维护蓄电池串联构成24V储备电源，它的性能和状态直接影响到UPS的逆变时间和逆变启动，不少故障就是由于电池组引起的。虽然说是免维护电池，但是在不同的使用条件下其寿命大不一样。免维护电池块的性能像平时使用的可充电镍镉电池一样，需要经常充放以保持其活力，家庭用户极少遇到中途断电需要UPS以电池块的电能逆变供电的情况，往往是电池块长期处于浮充状态，这样久而久之电池的容量会慢慢下降，提早报废。所以针对这一点提出人为的断电逆变放电，一般一套家用微机耗电在200W左右，故逆变负载的功率也选200W。根据UPS逆变的特性，负载要选用纯阻性的，专业用的负载可选用大功率的线绕电阻。在业余条件下可就地取材，选用200W的白炽电灯泡（也可以用几个小功率的灯泡并联使用），选用此负载的好处是负载接近纯阻性，功率与实际微机耗电相仿就行，通过逆变放电可以测试出你的UPS实际逆变供电时间。这样做的好处，一是可以在以后市电中断时知道UPS大概能支持多少时间，二是可以与下次放电时间作比较，借以了解电池的性能。

