数控车床用干式变压器报价 数控机床专用30KVA隔离变压器

产品名称	数控车床用干式变压器报价 数控机床专用30KVA隔离变压器
公司名称	东莞市华振电气有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	品牌:华振电气 型号:HZOG-30KVA 特点:具有滤波抗干扰功能
公司地址	广东省东莞市常平镇环常南路22号202室
联系电话	18929443144

产品详情

※ 隔离变压器在稳压电源中的典型应用案例

隔离变压器在交流电源输入端的特点

1、 若电网三次谐波和干扰信号比较严重，采用隔离变压器，可以去掉三次谐波和减少干扰信号。

2、 采用隔离变压器可以产生新的中性线，避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。

3、 非线性负载引起的电流波形畸变（如三次谐波）可被隔离而不污染电网。

隔离变压器在交流电源输出端的特点

4、
防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染，起到净化电网的作用。

5、 在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性，得到能反应实际情况的控制信号。

6、 若负载不平衡，也不影响稳压电源的正常工作。

※ 技术参数（可根据用户需求订制各种非标产品）

相位	单相	三相
规格	1KVA-150KVA	2.5KVA-1000KVA

输入电压	1φ 220V/110V	3φ 220V/380V
输出电压	可根据用户需求订制各种电压	
频率	50/60Hz	
连接制式	Y/△任益组合(适用于隔离变压器)	
效率	≥98%	
绝缘等级	可按客户要求订制	
过载能力	允许1.2倍额定负载2小时.	
冷却方式	风冷	
噪声	≤35dB（一公尺内）	
温升	≤60°C	
绝缘电阻	≥5MΩ	
抗电强度	3000VAC/1min	
设计寿命	20年	
工作环境	温度：-20～+40°C 湿度：≤93%RH 不结露	
工作场所	无腐蚀性气体及导电粉尘	