

北海透水混凝土施工厂家 透水混凝土的标准做法

产品名称	北海透水混凝土施工厂家 透水混凝土的标准做法
公司名称	广西健开商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:健开 型号:xing 产地:广西南宁
公司地址	南宁市高新区科兴路与高新大道交汇处(广西宇运物流有限公司)高新大道19号铺面
联系电话	18776952697

产品详情

透水混凝土的做法如下：

- (1) 搅拌：透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了便水泥浆能保证均匀地包裹在骨料上，宜采用强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。
- (2) 浇筑：在浇筑之前，路基须先用水湿润。否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。由于透水地坪拌合物比较干硬，将拌和好的透水地坪和好的透水地坪材料铺在路基上铺平即可。
- (3) 振捣：在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使水泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。
- (4) 辊压：振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合物，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前须清理辊子，以防粘结骨料。
- (5) 养护：透水地坪由于存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所以养护非常重要.尤其是早期养护，要注意避免地坪中水分大量蒸发。通常透水混凝土拆模时间比普通混凝土短，如此其侧面和边缘就会暴露于空气中，应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面，以保证湿度和水泥充分水化。透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面，这样会带走一些水泥浆，造成一些较薄弱的部位，但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水养护时间应不少于7天。

我们公司常年做工程施工。工艺精湛，有室内外球场施工，艺术压花地坪，透水混凝土地坪，球场地坪，有意要做施工，请与我联系！