

## PZ-250型遇水膨胀止水条价格

产品名称	PZ-250型遇水膨胀止水条价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	类型:制品条 型号:PZ-250 规格:20*30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

PZ-250型遇水膨胀止水条的特点：

- 1、PZ-250型遇水膨胀止水条具有优良的弹性，延伸性和膨胀止水性能，PZ-250型遇水膨胀止水条在水中膨胀率能在110% - 500%之间调节，膨胀后仍保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。
- 2、PZ-250型遇水膨胀止水条在较宽的温度范围内，均可以发挥优良的止水性能。
- 3、PZ-250型遇水膨胀止水条耐水性，耐介质性，耐久性能优良，不含有害介质，无溶胀析出物，不污染环境。
- 4、可根据用户需要制成任意形状的密封胶条，能和一般橡胶复合制成复合型的防水材料。

PZ-250型遇水膨胀止水条物理性能检测指标国标GB/T18173.3-2002

序号 项目 指标

PZ-150 PZ-250 PZ-400 PZ-600

1 硬度（绍尔A）/度 42 ± 7 45 ± 7 48 ± 7

2 拉伸强度/MPa 3.5 3

3 拉断伸长率% 450 350

4 体积膨胀率% 150 250 400 600

5 反复浸水试验拉伸强度/MPa 3 2

拉断伸长率% 350 250

体积膨胀率% 150 250 300 500

6 低温弯折 (-20 × 2h) 无裂纹

注：1、硬度为推荐项目。

2、成品切片测试应达到本标准的80%。

3、接头部位的拉伸强度指标不得低于标准性能的50%

PZ-250型遇水膨胀止水条产品规格尺寸

规格代号 规格尺寸 (宽 × 厚) (mm)

PZ-1 10 × 20

PZ-2 10 × 30

PZ-3 20 × 20

PZ-4 20 × 30

PZ-5 30 × 30

注：用户可以根据工程需要另行设计，我公司可以根据客户要求进行生产，以满足客户需求。

PZ-250型遇水膨胀止水条作用：

PZ-250型遇水膨胀止水条是一种新型的止水产品，它经过硫化成型，但和一般的橡胶制品不同，PZ-250型遇水膨胀止水条具有优良的回弹性，延伸性，又有弹性密封止水作用。PZ-250型遇水膨胀止水条可以遇水膨胀，以水之水，使它的止水效果比一般防水材料更为可靠。