

膨胀止水橡胶条PN-150型

产品名称	膨胀止水橡胶条PN-150型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/米
规格参数	类型:止水条 型号:腻子型 规格:30x20mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

膨胀止水橡胶条PN-150性能及规格：

我公司生产膨胀止水橡胶条PN-150是一种既有一般橡胶制品的性能，又有遇水自行膨胀的性能的新型防水材料，止水、防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。膨胀止水橡胶条PN-150为黑色橡胶条，膨胀止水橡胶条PN-150体积膨胀倍率达到150%、250%、300%、500%几种。膨胀止水橡胶条PN-150主要规格有：20mm×30mm、20mm×15mm、30mm×40mm、20mm×50mm。我公司还可以根据具体需求定做生产，以满足施工需求。

膨胀止水橡胶条PN-150的特点：

- 1.膨胀止水橡胶条PN-150在橡胶遇水后产生至少1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面。空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。
- 2.当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而膨胀止水橡胶条PN-150还可以通过吸水膨胀来止水。
- 3.使用膨胀止水橡胶条PN-150作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，是防水效果更可靠，耐水性、耐化学性和耐老化性能良好。
- 4.膨胀止水橡胶条PN-150主要用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件、混凝土预制构件接缝防水。

膨胀止水橡胶条PN-150应用范围：

我们公司生产的膨胀止水橡胶条PN-150广泛应用于土木建筑构筑物的变形缝、传填管线、施工缝的防水密封，盾构法钢筋混凝土的接缝，防水密封垫，顶管工程的接口材料，明挖法箱涵地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。

膨胀止水橡胶条PN-150施工参考事项：

混凝土浇灌前，膨胀止水橡胶条PN-150应避免雨淋与带有水的物体接触，施工前为了使其与混凝土的可靠接触，施工面应保持干燥、清洁、表面要整平。根据设计要求也可制做膨胀止水橡胶条PN-150。