

# 广东陶土板 苏州陶土板 泰固源

产品名称	广东陶土板 苏州陶土板 泰固源
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

## 产品详情

公司以产品质量为基本点，充分引进、吸收、整合。通过科技创新，天津陶土板，开发出新一代陶板制品。与传统陶板相比，除了具有原产品环保节能、隔音降噪、无辐射、颜色耐久、自洁性强等优点外。新产品在吸水率、抗风压、断裂强度、抗震性、冻融性等性能指标上远远优于国内同类产品。并且产品性能不低于欧洲一流产品的性能标准。

公司严格按照ISO9001国际质量管理体系，ISO14002环境管理体系的要求，确保从原材料进厂到产品交付使用，每个环节都达到标准化、规范化。

作为国内顶尖的陶板系统供应商，我们旨在通过所有地区的业务分支向客户提供优质的产品和服务。不断自我提升流程和表现来满足并超越我们的客户期望。

### 陶土百叶系统

与其他陶板系统搭配应用，创造更加人性化的生活空间。多种款式可供选择，产品大长度可达1350mm。

### 陶土吸音板系统

在许多环境下，都有降低噪音，提高舒适度的需要。陶土吸音板主要应用于歌剧院、影视厅、会议室、隧道建筑物等吸音。穿孔吸音陶板，集装饰性和功能性（抗冲击性，可更换性）为一体，苏州陶土板，一直深受设计师和用户的好评。

### 3、性能稳定：

陶板幕墙强度高、耐腐蚀、耐高低温、无污染、易清洁、抗紫外线不退色、抗冻性及佳的隔热保温性、隔声性、非易燃性材料（详见性能检测报告）。而天然花岗岩石材是多孔碎性材料，易污染及老化变色，性能较差。

#### 4、经济性：

天然花岗岩石材体积密度为 $2.56\text{g/cm}^3$ ，厚度不得小于 $25\text{mm}$ ；而陶板体积密度为 $2.4\text{g/cm}^3$ ，厚度 $15\text{mm}$ 即可满足工程的使用要求，陶土板厂家报价，陶板每 $\text{M}^2$ 比石材轻 $28\text{kg}$ ，广东陶土板，每一万 $\text{m}^2$ 陶板幕墙可轻 $280\text{T}$ ，即可减少幕墙承载龙骨用料，又可减少工程基础用料，由于陶板表面涂有保护液，可免洗，节省清洗费用，综合分析故具有经济性。

广东陶土板-苏州陶土板-泰固源(推荐商家)由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。佛山市泰固源装饰材料有限公司（[genggutt.com](http://genggutt.com)）是广东佛山,金属建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰固源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰固源更加美好的未来。