

美国卡特CAT蓄电池101-4000现货/供应

产品名称	美国卡特CAT蓄电池101-4000现货/供应
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国卡特蓄电池 型号:101-4000 产地:美国
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

产品详情

卡特彼勒cat蓄电池型号101-4000/12v190ah1400cca卡特彼勒 (caterpillar) cat溢价输出的方式，一般服务线或不间断电源电池制造卡特彼勒的质量标准。

优质输出的说明

Cat 优质输出低维护可检修干式蓄电池。(12V, 1400CCA, 8D BCI)

描述：此款 Cat 低维护可检修优质输出蓄电池经过专门设计，可承受严苛的环境条件，其续航时间是传统蓄电池的三倍。它采用抗振设计，可快速充电。它提供了各种应用所需的起动动力，尤其是在寒冷气候下。Cat 蓄电池在 100 多项不同性能测试中遵循于竞争对手的标准，确保提供无与伦比的动力。这是一款需要添加电解液激活的干荷蓄电池。特性：1400 安培冷起动电流 400 分钟储备容量 190 安培小时容量 组别 8D 锻造 SAE 端子 可拆卸盖 加固壳体 阻火器安全孔应用：重负荷应用 电力 机器 公路用卡车和客车

零件号 101-4000 的技术规格

设备类型: 工业

CA: 1680

板栅类型: 混合结构

待填充标称酸量 (QT) : 18

应用: 起动

待填充标称酸量 (L) : 17

电压 (伏特) : 12

低温起动安培数 (CCA) : 1400

组规格: 8D

蓄电池类型: 干式

维护类型: 维护少

接线端: SAE 柱

安培小时容量 (20 小时) : 190

备用容量 (分钟) : 400

长度 (mm) : 490

宽度 (mm) : 278.5

度 (mm) : 221 (接线柱底部)

零件号 101-4000 的兼容型号TRACK-TYPE TRACTORD11RUNDERGROUND ARTICULATED
TRUCKAD40 AD45 AE40 AE40 IIOFF-HIGHWAY TRUCK776C 777C 777D 785C 785D 793B 793C 793D 797
797BWHEEL-TYPE LOADER980C 994 994D 994F 994HENGINE - INDUSTRIAL3306C 3406B 3406C 3412E 3512
3512B 3512C 3516 3516B 3516C 3516E C175-16 C175-20 G3512 G3516 G3520WHEEL TRACTOR-
SCRAPER631EEARTHMOVING COMPACTOR826CEXCAVATOR375-A 375-A L 385B 5090BENGINE -
GENERATOR SET3512 3512B 3516B 3516B GEN 3516C 3516E C175-16LOAD, HAUL, DUMPR2900 R2900G

卡特彼勒车用蓄电池cat\153-5710报价

用于严苛环境的 cat 蓄电池卡特彼勒优质输出 (pho) 蓄电池

卡特彼勒蓄电池是所有卡特彼勒产品的标准设备，与竞争对手的产品存在显著的差别。卡特彼勒专门设计了自己的蓄电池，以满足卡特彼勒产品工作环境的严苛要求。

卡特彼勒蓄电池优点：

- 业内的冷启动电流 (cca)
- 的安培-小时容量
- 100 小时振动测试（工业标准的 5 倍）
- 的深度放电-重新充电循环
- sae j2185 寿命周期
- 可用于免保养和低保养设计

cat premium high output low maintenance accessible dry battery. (12 volt, 1400 cca, 8d bci)deion:

engineered to withstand the toughest environments, this cat low maintenance accessible premium high output battery lasts three times longer than conventional batteries. it features a vibration resistant design, and can be quickly recharged. it provides the starting power needed for a variety of applications, especially in cold climates. cat batteries are held to a higher standard than the competitors, with over 100 different performance tests to ensure the delivery of unmatched power. this is a dry charged battery requiring the addition of electrolyte for activation.

attributes:

1400 cold cranking amps

400 reserve capacity minutes

190 amp hour capacity

size group 8d

forged sae terminals

removeable caps

reinforced casing

flame arrestor safety vent

applications:

heavy-duty applications

electric power

machine

on-highway truck and bus

mp hr cap @ 20 hrs: 190application: startingbattery type: dryca: 1680cold cranking amps (cca): 1400equipment type: agricultural, industrial, truckgrid type: hybrid constructiongroup size: 8dheight (in): 8.7height (mm): 221 (bottom of posts)length (in): 19.3length (mm): 490maintenance type: low maintenancenominal acid to fill (l): 17nominal acid to fill (qt): 18reserve capacity (mins): 400terminal: sae postsvoltage (volts): 12width (in): 11width (mm): 278.5、

卡特彼勒 pho 蓄电池可使用国际蓄电池理事会 (bci)

的分组规格在全世界供应，适用于卡特彼勒设备和其他制造商的设备。

在汽车、船舶、娱乐、公路卡车和客车应用中，甚至可以使用精选的 bci 分组规格蓄电池。

通用系列 (gsl) 蓄电池

卡特彼勒 gsl 蓄电池是一种质优的选择，可以挑选多种 bci 和

din (欧洲汽车) 分组规格，用于汽车、轻型卡车、商业、工业、倍率 ups、农业、船舶和娱乐应用。

保费输出电池保费输出 (pho) 电池卡特彼勒 (caterpillar) cat 蓄电池的设计严格的规范。他们是工厂安装在所有的卡特彼勒 (caterpillar) cat 机和发电机组生产提供更的输出和振动电阻启动比标准机电池。这就是为什么无论多么极端天气的卡特彼勒 (caterpillar) cat 蓄电池的准备工作当你。

德国 cat 卡特彼勒蓄电池 cat\153-5710 总代理卡特彼勒 (caterpillar) cat 保费输出 (pho) 电池中使用的所有卡特彼勒 (caterpillar) cat 机和发电机组。设备在崎岖的地形上运行，电池必须承受极端的振动。这就是为什么卡特彼勒 (caterpillar) cat 蓄电池通过 100 小时的振动试验，而竞争的电池符合要么 18 或 36 小时的标准。卡特彼勒 (caterpillar) cat 蓄电池超过行业标准中的所有五以下严格的测试：1. 100 小时的振动试验

2. 72 小时深层充放电循环测试

3. 30 天完成放电测试

4. 重型生命周期测试

5. 冷浸泡试验德国 cat 卡特彼勒蓄电池 cat\153-5710 总代理一个电池，卡特彼勒 cat 蓄电池型号 101-4000/12v190ah1400cca 续时间较长的三倍大多数其他竞争品牌的电池不适用这种严格的标准，或通过一些严格的测试。也许这就是为什么卡特彼勒 (caterpillar) cat 蓄电池的额定电池冷启动电流 (cca) 和储备能力。我们投入更多的时间和资源，提供的电池可能你-

我们的客户。终的结果是一个电池，持续的时间比其他竞争电池长三倍。 ”

卡特彼勒 (caterpillar) cat 溢价输出和深循环蓄电池是汽车和轻型卡车、客车、房车、船舶、工业、农业、固定电源和娱乐使用，也。一般服务线电池轻型化、商业、汽车和房车电池满足你的电池需要轻型商用，汽车和娱乐应用，卡特彼勒 (caterpillar) cat 服务总线 (gsl) 电池的价格竞争力，并提供卓越的价值和。通过浏览我们的大的选择 6 伏电压 8v，为电池能满足您的需求 12v gsl 电池。6 伏，8 伏，12 伏电池：1. 德国 cat 卡特彼勒蓄电池 cat\153-5710 总代理骑式割草机，草坪和园艺拖拉机拖拉机

2. 船舶和船 (包括但不限于电动船、渔船、游艇、游艇、气垫船、喷气式滑雪板、powerboats、摩托艇、巡逻艇、滑雪艇)

3. rv 和 atv (包括但不限于 a 类、b 类、c 类，旅居车；露营车，四驱越野车，体育亚视和并排)

4. 轻型卡车 (包括但不限于小型货车、越野车、卡车和拖车)

5. 尔夫球车
6. 雪橇
7. 急救灯
8. 公共汽车（包括校车、双decker公交车和公交车电动公交车）

用于严苛环境的 CAT 蓄电池卡特彼勒优质输出 (PHO) 蓄电池

卡特彼勒蓄电池是所有卡特彼勒产品的标准设备，与竞争对手的产品存在显著的差别。卡特彼勒专门设计了自己的蓄电池，以满足卡特彼勒产品工作环境的严苛要求。

卡特彼勒蓄电池优点：

- 业内的冷启动电流 (CCA)
- 大的安培-小时容量
- 100 小时振动测试（工业标准的 5 倍）
- 佳的深度放电-重新充电循环
- SAE J2185 寿命周期
- 可用于免保养和低保养设计

Cat Premium High Output Low Maintenance Accessible Dry Battery. (12 volt, 1400 CCA, 8D BCI)Description:

Engineered to withstand the toughest environments, this Cat low maintenance accessible Premium High Output battery lasts three times longer than conventional batteries. It features a vibration resistant design, and can be quickly recharged. It provides the starting power needed for a variety of applications, especially in cold climates. Cat batteries are held to a higher standard than the competitors, with over 100 different performance tests to ensure the delivery of unmatched power. This is a dry charged battery requiring the addition of electrolyte for activation.

Attributes:

1400 cold cranking amps

400 reserve capacity minutes

190 amp hour capacity

Size group 8D

Forged SAE terminals

Removeable caps

Reinforced casing

Flame arrestor safety vent

Applications:

Heavy-duty applications

Electric power

Machine

On-highway truck and bus

MP Hr Cap @ 20 Hrs: 190 Application: Starting Battery Type: Dry CA: 1680 Cold Cranking Amps (CCA): 1400 Equipment Type: AGRICULTURAL, INDUSTRIAL, TRUCK Grid Type: Hybrid Construction Group Size: 8D Height (in): 8.7 Height (mm): 221 (bottom of posts) Length (in): 19.3 Length (mm): 490 Maintenance Type: Low Maintenance Nominal Acid To Fill (L): 17 Nominal Acid To Fill (QT): 18 Reserve Capacity (Mins): 400 Terminal: SAE posts Voltage (volts): 12 Width (in): 11 Width (mm): 278.5