

双面砂浆岩棉复合板设备价格砂浆岩棉复合板生产线

产品名称	双面砂浆岩棉复合板设备价格砂浆岩棉复合板生产线
公司名称	大城县巨宇机械设备厂
价格	70000.00/套
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	18632678581

产品详情

岩棉复合板采用的材料均为A级不燃材料。水泥纤维板判定指标(A级)炉内平均温度 50 ;持续燃烧时间 20s;质量损失 50%.本产品指标分别是炉内平均温度=19 ;持续燃烧时间=0s;质量损失=13%。岩棉的燃烧性能检测结果A级不燃材料。

良好的保温性能。复合岩棉板中的是采用优质岩棉复合而成的。标准要求导热系数 $W/(m^2K)$ 0.044 ;憎水率 98.0%;吸水率 5%;热荷重收缩度 600 ,本产品导热系数 $W/(m^2K)$ =0.043;憎水率=98.30%;吸水率=3.6%;热荷重收缩度=660 。

优越的耐候性能和抗冲击性能。复合岩棉板中的饰面板是采用高强耐候的水泥纤维板作为防护层。标准密度 g/cm^3 1.4 < D 1.7,检测密度 g/cm^3 =1.6;标准吸水率 28%,检测吸水率21%;标准抗冻性无破裂无分层,检测抗冻性无破裂无分层;标准耐湿率 0.23%,检测耐湿率=0.13%;标准抗折强度气干 18MPa饱水 14MPa,检测抗折强度气干=19MPa饱水=15MPa;标准抗冲击强度 2.0KJ/m²,检测抗冲击强度=4.0KJ/m²