

BATA蓄電池FM/BB1210 12V10AH/20HR動力工具

產品名稱	BATA蓄電池FM/BB1210 12V10AH/20HR動力工具
公司名稱	北京恒泰正宇科技有限公司銷售部
價格	.00/個
規格參數	品牌:BATA蓄電池 型號:FM/BB1210 規格:12V10AH/20HR
公司地址	北京市通州區中關村科技園區聚和七街2號-153
聯繫電話	4009966725 15001086498

產品詳情

BATA蓄電池FM/BB1210 12V10AH/20HR動力工具

鴻貝蓄電池安裝使用:

- (1) 使用前請檢查蓄電池的外觀鴻貝蓄電池鴻貝蓄電池
- (2) 蓄電池的安裝必須由人士來進行。
- (3) 電池不可在密閉或者高溫的環境下使用（建議循環使用溫度為5~35℃）。
- (4) 安裝搬運電池時應均勻受力，受力處應為蓄電池的殼部分，避免損傷極柱。
- (5) 電池在多只並聯使用時，請按電池標識“+”、“-”極性依次排列，電池之間的距離不能小於15mm。
- (6) 在電池連接過程中，請戴好防護手套，使用扭矩扳手等金屬工具時，請將金屬工具進行絕緣包裝，避免將金屬工具同時接觸到電池正、負端子。
- (7) 若需要電池並聯使用，一般不要超過三組（只）並聯。
- (8) 和外接設備連接之前，使設備處於斷開狀態，然後再將蓄電池（組）的正極連接設備的正極，蓄電池（組）的負極連接設備的負極端，並緊固好連接線。

使用前注意事项： 确保在电池和设备之间和周围进行充分的绝缘措施。不充分的绝缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。

充电应用充电器，直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。 由于自放电，电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前，请重新对电池充电。使用环境与安全 铅酸蓄电池使用在自然通风良好，环境温度好在 25 ± 10 的工作场所。 铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全：导电连接良好，不严重过充，热源不直接辐射，保持自然通风。

关于保管

1. 保管时请注意温度不要超过-20 ~ +40 范围

2. 保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一部分容量，使用时请补充电。

3. 长期保管时，为弥补保管期间的自放电，请进行补充电。

在超过40C条件下保管时，对电池寿命有很坏影响，请避免！

4. 请在干燥低温，通风良好的地方进行保管。

5. 如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿，应立即除掉包装纸箱，以避免被水打湿的纸箱成为导体造成电池放电或烧坏正极端子。

在运行中不应对电网产生污染 随着电子设备不断增加和普遍应用，它们对电网的干扰（污染）越来越严重，凡是交流市电经整流滤波后变成直流使用的设备都会使交流市电的电压与电流产生相位差，产生高次谐波干扰。一般传统双变换ups不间断电源的输入功率因数0.7~0.8，输入电流谐波成分则可能高达30%~40%，特别是大功率ups不间断电源，由于它把多台计算机设备的总功率集中起来进行供电，因此，要比多台计算机设备（各自都有整流滤波输入）直接对电网形成干扰严重得多。特别值得一提的事，ups不间断电源在污染电网的同事，首先会在ups不间断电源供电系统内部形成干扰，不仅影响对负载的供电质量，还会影响供电系统中其他设备的正常运行。如果在ups不间断电源的输入端还配置了柴油发电机一级其他队频率敏感的供电设备，ups不间断电源输入的无功和谐波成分的影响就会更严重。ups不间断电源输出电性能指标应该是全面、高质量、能满足负载各种要求这是与不停电供电同等重要的功能，因为造成计算机故障的原因中，电网停电的比例并不大，特别是在电网环境不断改善后，电网停电应经不是负载供电脱机的主要原因，而电网电压质量对计算机和网络系统损害的事件却时常发生，防不胜防。当然，所谓全面满足负载的要求，必须是切合负载实际的，是能有针对性的满足负载的基本要求。特别是不应把ups不间断电源所能达到的、个别的高性能指标作为负载的要求。