

# 西安浮动盘容积式换热器 山东润拓专业厂家

产品名称	西安浮动盘容积式换热器 山东润拓专业厂家
公司名称	山东润拓热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	17852122678

## 产品详情

容积式换热器的热介质温度下降很大：当容积式换热器蒸汽 - 水热交换时，冷凝水排出温度约为50℃，浮动盘容积式换热器多少钱，并且应在回水管的上方和下方设置蒸汽疏水阀，以便于容积式换热器使用和维护。容积式换热器水 - 水热交换时，西安浮动盘容积式换热器，热温降为同型换热器的2~2.5倍，容积式换热器热交换后约150~50℃的高温热水可降至70-75℃。容积式换热器具有良好的换热效果，散热效果好，热损失小，节能。同时，当蒸汽用作热介质时，它可以回收整个热交换量的约15%的冷凝水热量。冷水面积小，容积式换热器体积利用率高。容积式换热器储水量大，水头损失小，供水安全稳定，除尘方便。

换热机组管束清洗一般是在专门的清洗场地进行，但是由于装置检修，时间通常较短，换热机组管束拉运出去进行清洗费时费力，且费用较高，现检修改在装置内进行，方便，快捷，换热机组清洗过程中需要注意安全和场地卫生。

清洗后，让换热机组管束暴晾在露天，任管束自然风干，此作法会造成碳钢管的锈蚀减。管束清洗完毕后，采用仪表风把表面、管内水分吹干，防止碳钢管锈蚀延长换热机组管束的使用时间。

容积式换热器特性：1、容积式换热器热媒温降大。碳酸饮料换热时，冷凝水出水量温度约50℃，回水管左右应设疏水阀，给应用检修产生便捷。2、容积式换热器换热好用，热管散热好用，热管散热损害小，环保节能。3、冷水区小，容量使用率高。4、维持了容积式换热器贮水量大，水头损失低，供电安全性平稳，便捷清垢之优势。技术性特点：(1)换热量大，热媒温降大，被开水温度大。(2)储罐占地面积小，抽出来风机盘管所需室内空间小，占地省。(3)冷水区小，浮动盘容积式换热器供应商，容量高效率。(4)维持了容积式换热器蓄水量大，水头损失小，供电安全性，便捷清垢之优势。(5)适用高温水、超低温水、蒸气三种热媒的换热

西安浮动盘容积式换热器-山东润拓专业厂家由山东润拓热能设备有限公司提供。西安浮动盘容积式换热器-山东润拓专业厂家是山东润拓热能设备有限公司（[www.sdruntuo.com](http://www.sdruntuo.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。

