公路桥梁伸缩缝装置GQF-C40D80Z80 模数式伸缩缝厂家直销

产品名称	公路桥梁伸缩缝装置GQF-C40D80Z80 模数式伸缩缝厂家直销
公司名称	衡水焱烨工程橡胶有限公司
价格	230.00/米
规格参数	品牌:焱烨 型号:C/E/F/Z/D 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区干马村三区381号
联系电话	13303380660

产品详情

公路桥梁伸缩缝装置GQF-C40D80Z80 模数式伸缩缝 厂家直销

公路桥梁伸缩缝

指的是为满足桥面变形的要求,通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。 在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。

公路桥梁伸缩缝安装要点:

- (1)需要设置紧固夹具,防止运输装卸变形,当采用人工搬运时,每延米设2人,运输和装卸过程中严格管理。
- (2)安装毛勒缝用经纬仪定线,用水平仪测高,缝的横向用水平尺测平。当平面位置高程和平整度的误差在±1mm以内验收合格,先进性锚杆和桥梁结构进、锚杆与锚板点焊,然后焊接固定,将夹具卸掉。
- (3) 浇注毛勒缝两侧的混凝土前,梁端板必须严密、牢固,防止漏浆至梁端孔隙中,可采用聚苯乙烯泡沫板将桥梁伸缩缝孔隙塞严,然后安装伸缩缝。

GQF公路桥梁伸缩缝质量控制:

1标准规范

《工程测量规范》GB 50026-2007,《混凝土外加剂应用技术规范》GB

50119-2003,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002),《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)。

2 质量保证体系

- 2.1 建立健全质量保证体系,成立以项目经理为组长、项目总工为副组长、各部门和施工队负责人为组员的质量管理小组,进行明确的分工,做到质量工作人人有责。
- 2.2 制定严格的经济奖罚措施,使工程质量与个人收入紧密挂钩;在施工过程中,实行质量否决权,各级质量人员严格把关。
- 2.3 建立质量信息反馈制度,通过自检、互检、专检、抽检将质量情况及时反馈到有关部门,重要质量信息要上报项目总工,对反馈的质量信息要组织技术人员进行攻关分析原因,制定改进措施。

网址:http://www.hbyanye.com