

# 公路桥梁伸缩缝装置GQF-C40D80Z80 模数式伸缩缝 厂家直销

产品名称	公路桥梁伸缩缝装置GQF-C40D80Z80 模数式伸缩缝 厂家直销
公司名称	衡水焱焱工程橡胶有限公司
价格	230.00/米
规格参数	品牌:焱焱 型号:C/E/F/Z/D 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区干马村三区381号
联系电话	13303380660

## 产品详情

公路桥梁伸缩缝装置GQF-C40D80Z80 模数式伸缩缝 厂家直销

### 公路桥梁伸缩缝

指的是为满足桥面变形的要求，通常在两梁端之间、梁端与桥台之间或桥梁的铰接位置上设置伸缩缝。要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向，均能自由伸缩，牢固可靠，车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声；要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞；安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。

公路桥梁伸缩缝安装要点:

- (1) 需要设置紧固夹具，防止运输装卸变形，当采用人工搬运时，每延米设2人，运输和装卸过程中严格管理。
- (2) 安装毛勒缝用经纬仪定线，用水平仪测高，缝的横向用水平尺测平。当平面位置高程和平整度的误差在 $\pm 1\text{mm}$ 以内验收合格，先进性锚杆和桥梁结构进、锚杆与锚板点焊，然后焊接固定，将夹具卸掉。
- (3) 浇注毛勒缝两侧的混凝土前，梁端板必须严密、牢固，防止漏浆至梁端孔隙中，可采用聚苯乙烯泡沫板将桥梁伸缩缝孔隙塞严，然后安装伸缩缝。

[GQF公路桥梁伸缩缝](#)质量控制:

### 1 标准规范

《工程测量规范》GB 50026-2007，《混凝土外加剂应用技术规范》GB

50119-2003,《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002),《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000)。

## 2 质量保证体系

2.1 建立健全质量保证体系,成立以项目经理为组长、项目总工为副组长、各部门和施工队负责人为组员的质量管理小组,进行明确的分工,做到质量工作人人有责。

2.2 制定严格的经济奖罚措施,使工程质量与个人收入紧密挂钩;在施工过程中,实行质量否决权,各级质量人员严格把关。

2.3 建立质量信息反馈制度,通过自检、互检、专检、抽检将质量情况及时反馈到有关部门,重要质量信息要上报项目总工,对反馈的质量信息要组织技术人员进行攻关分析原因,制定改进措施。

网址：<http://www.hbyanye.com>