

# 高分子氟硅耐高低温 东营高分子氟硅 金芝麻环保

产品名称	高分子氟硅耐高低温 东营高分子氟硅 金芝麻环保
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

## 产品详情

### 高分子氟硅防腐防腐——金芝麻环保

脱硫塔烟气腐蚀区、温烟气腐蚀区、入口烟道干湿界面腐蚀区、吸收塔内腐蚀区和净烟气腐蚀区。锅炉排放的烟道气一般温度在180 左右，相对湿度为3%，含有灰分及各种腐蚀性成分，如SO<sub>2</sub>、HCl、NO<sub>2</sub>及盐雾等，甚至有的烟气中含有强腐蚀气体存在。而且还在脱硫过程中，又具有酸碱价质交替的特性，因此设备腐蚀严重，防腐条件要求比较苛刻。高分子氟硅涂层的惊人的抗高温烟气、抗烟囱烟道冷凝水腐蚀效果，耐高温、硬度高耐磨、耐酸耐碱、膨胀系数好，使用可以长达10年以上。

需要满足复杂化学条件环境下的防腐蚀要求：烟囱内化学环境复杂，烟气含酸量很高，在内衬表面形成的凝结物，对于大多数的建筑材料都具有很强的侵蚀性，所以对内衬材料要求具有抗强酸腐蚀能力；

耐温要求：烟气温差变化大，湿法脱硫后的烟气温度在40 ~80 之间，在脱硫系统检修或不运行而机组运行工况下，烟囱内烟气温度在130 ~150 之间，那么要求内衬具有抗温差变化能力，在温度变化频繁的环境中不开裂并且耐久；

耐磨性能好：烟气中含有大量的粉尘，高分子氟硅耐高低温，同时在腐蚀性的介质作用下，磨损的实际情况可能会较为明显，所以要求防腐材料具有良好的耐磨性。

### 高分子氟硅聚氨酯防腐涂料——金芝麻环保

防腐性能优：附着力好，高分子氟硅价格，防腐性能优，寿命长。

施工性能优：能象常规防腐涂料那样，常温快速固化，施工简便，不熟练者也能操作（氯化橡胶重防

防腐涂料之所以能得到大量应用，主要就是这个原因)。

环保性能优：传统的溶剂型防腐涂料固含量只能达50~60%，而高固体分重防腐涂料的固体分则可达70%~80%，甚至90%~100%，溶剂减少近一半，展示出良好的环保性能

## 高分子氟硅防腐涂料——金芝麻环保

表面处理的方法:干法喷砂或喷丸用于表面处理，详细施工要求如下:

预处理:

(a)需防腐蚀处理的表面焊缝上的焊瘤、焊渣、飞溅物均应打磨掉。

(b)结构转角、表面凹凸不平及焊缝表面应打磨平整或圆滑过渡。(c)油脂、油污应用酒精(工业纯)或丙酮(工业纯)彻底除净。

## 底层涂料涂装

表面清理完成并检查合格后，确认表面干燥应尽快进行涂装施工。涂刷要在天气良好的情况下进行，东营高分子氟硅，在雨、雾、大风天

气涂刷施工，应控制湿度的影响，如湿度过大应停止涂刷:涂装有刷涂、滚涂、喷涂等工艺，根据施工具体情况采用适

合工艺。

高分子氟硅耐高低温-东营高分子氟硅-金芝麻环保(查看)由山东金芝麻环保工程有限公司提供。山东金芝麻环保工程有限公司(www.jinzhimajt.com)在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，金芝麻环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。