

工地洗车池 广州工地洗车机厂家 工地洗车

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 工地洗车池 广州工地洗车机厂家 工地洗车 |
| 公司名称 | 广州环科环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省广州市广州市南沙区丰泽东路106号 |
| 联系电话 | 13422238890 |

产品详情

环科科技工程洗轮机方面

环科科技工程洗轮机方面：

- 1、本需专人值守操作，下班后或在没有人的情况下，应关闭总电源。
- 2、保持主控箱、遥控器工作干燥，严禁用湿手直接对这些设备进行操作。
- 3、非专业人员不得拆卸的任何部件。
- 4、对设备时，务必切断总电源。

工地洗车机对于城市处于建设期的作用城镇化的高速发展让城市中的建筑工程项目越来越多，而这些建筑项目的实施会给城市带来翻天覆地的变化。比喻城市基础设计的完善，城市的现代化，城市的经济变化都与其密切相关。然而也会有不好的因素出现，比喻说扬尘问题的出现以及扩大化，施工附近的道路变得脏乱不堪，施工噪音等种种问题的出现也让城市管理者不已。

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、做好设备表面的清洁与卫生工作。

- 5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，工地洗车，以免影响清洗效果。

工程洗车机车辆洗轮机

工程洗车机车辆洗轮机系统采用无接触技术对车体进行立体清洗，能实现冲洗底盘、车辆两侧无接触冲洗。该系统由洗轮机底盘、格栅板、左右侧板（含喷嘴），工地洗车平台，控制箱、水泵五部分组成。

该设备利用压水嘴对车辆的轮胎与底盘进行冲洗，达到各部门上路要求，设备采用红外线感应自动控制无需人工，清洗用水循环利用，大量节约水资源，本设备可拆装，方便专场，使用不锈钢喷嘴。

联系我们包邮包安装包指导工地洗车机安装运输方便，可适用各种工地频繁转场的需要，该设备自动冲洗压力高、冲洗速度快、安装简便、循环用水、泥沙自动沉淀、成本低，可满足不同场地、不同状态的快速安装使用。使用循环水池式基础，工地洗车池，工作时耗水量小，因此可节约大量水资源，配置红外线感应，手动操作工作模式，可自动化无人操作清洗，密集喷嘴分布不同方位、不同角度，可清洗渣土车、水泥罐车轮胎以及地盘上的泥土污垢。

工地洗车机注意事项：

- 1、车辆进入工地洗车机前，请确认车主已关好门和窗。
启动冲洗操作后，请不要有任何人在洗轮机附近设备工作区域内逗留。
- 2、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。
在执行程序期间，不要擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。工地洗车机是依据局、建管局土渣办、环保局等各部门对施工车辆的要求，专为清洗各类工程车辆的轮胎和底盘而设计，广泛适用于各类建筑工地、煤矿、铁矿、港口、码头、垃圾填埋处理厂和社区进出场所。

现在国家也在大力的提倡使用全自动工程洗车机减少大气污染，保护环境，爱护家人，赶快行动起来吧！现在越来越多的人注意到要保护环境，国家也是在不断的改革要求我们不能以破坏环境为代价来换取我们的发展。尤其现在很多地方变成了荒漠，沙漠面积不断的扩大，工地洗车设备，这受到世界各地的广泛关注。

特别是在炎热的夏季是污染严重的季节了，因为天气比较炎热，因此经常会导致建筑工地的灰尘比较多，比平时多好几倍。温度过高的时候，地面上的一些泥沙泥土就会飞起来，因此会导致建筑工地附近有严重的尘土飞扬的现象。

工地洗车池-广州工地洗车机厂家-工地洗车由广州环科环保设备有限公司提供。广州环科环保设备有限公司（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！