

汤浅蓄电池12V100AH UPS电源配套使用

产品名称	汤浅蓄电池12V100AH UPS电源配套使用
公司名称	北京华誉鼎盛科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:汤浅 规格:12V100AH 库存:999
公司地址	北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202
联系电话	18612394458 18612394458

产品详情

广东汤浅蓄电有限公司是日本汤浅株式会社在中国大陆唯一的生产 YUASA"(汤浅蓄电)NP、NPL、UXH、UXL系列阀控式密封铅酸蓄电的大型生产基地,选用日本汤浅先进的铅酸蓄电制造技术,遵循日本汤浅蓄电九十年专业开发、研讨、制造铅酸蓄电的许多技术经历。主要产品有阀控密封铅酸蓄电、汽车起动性蓄电、摩托车用蓄电及锂电池等Product description:广东汤浅蓄电有限公司

汤浅蓄电NP系列,无游离酸,蓄电可倒放90°安全使用。极低的电解液比重,延长寿命。严格的选材及先进的制造工艺,使自放电极小。极低的选择蓄电的容量可按下述公式计算浅蓄电12V120AH实时报价 $K[1 + 0.006(-25)]$ 式中,Q—蓄电容量(安培小时);I平均忙时全局平均放电电流Kn-容量转变系数,n小时放电率下,蓄电容量与10小时放电率的蓄电容量之比。t—实际电解液的温度。蓄电室有采暖设备时,可按15考虑;无采暖设备时,则按所在地区室内温度计算,但不应低于0C25—蓄电额定容量时的电解液温度0.006—容重温度系数(即电解液以25C为标注时,每上升或下降1C时所增加或减少的容量比值)。为了便于计算,可将上述公式简化为 $Q=K$ 平均式中,K蓄电容量计算系数2通信基站蓄电的安装蓄电工作和存放的地点应该清洁、通风、干燥,严禁有火花、火焰等引燃物,并配备有灭火器,蓄电安装地点应远离热源和易产生火花的地方,避免阳光直射,周围无有机溶剂和腐蚀性气体。同时,也应避免空调或通风系统的通风口直接影响蓄电单体温度,造成蓄电电压不均匀3.1设计原理文采用了数字式信号发生器产生标准正弦波和电流负反馈法产生交流恒流源法,交流流源实现原理如图2所示。