

400A发电电焊一体机投标

产品名称	400A发电电焊一体机投标
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

400A发电电焊一体机投标 大泽发动机还都采用均质燃烧模式，这不是说分层燃烧不可实现，而只是说分层燃烧实施的成本或时机还不成熟。主要表现在分层燃烧用稀混合气，提高了缸内温度也提高了氮氧化物这样的有害排放物。对于稀混合气，普通的三元催化器很难把氮氧化物转换干净，那么需要额外的降低氮氧化物的催化转换器，无疑加重了空间和成本的负担。另外，现阶段高硫含量的汽油对此催化器损害很大，因此还有改造炼油设备，提升燃油品质的成本。

大泽发电焊机采用的发电机及其控制系统.

* 管道焊接施工作业中，针对焊口的高标准、高合格率的特点，要求焊接设备不但要有出色的焊接性能，操作简单、故障率低、耐用性强、灵活轻便等特点，大泽所具有的上述优点正是各大工程建设公司频频选购此款机型的较主要原因。

型 号： TO400A-J

电焊机参数

额定电流： 400A

电流调节： 0-400A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-8.0mm

空载电压： 65V

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量(L)：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：68/85

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2000*1000*1500 (mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000 (mm)

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

- * 根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能。
- * 具有节能装置可以轻松实现自动停起功能。
- * 具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能。
- * 还能实现单把半自动药芯自保焊焊接功能
- * 只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。

发动机点火时，只有火花塞周围混合状态较好的气体被点燃，这时周围的新鲜空气以及来自废气再循环的气体形成了很好的隔热保护，减少了缸臂散热，提升了热效率。点火时刻的控制也很重要，它只在压缩过程終了的一个很窄的范围内。

均质稀燃模式混合气形成时间长，燃烧均匀，通过准确控制喷油，可以达到较低的混合气浓度。均质稀燃的点火时间选择范围宽泛，有很好的燃油经济性。