

总配线架图文讲解

产品名称	总配线架图文讲解
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/个
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

总配线架

品牌宇晨
类型开放式
适用范围室内
产地宁波市

型号
材质
外形尺寸

2400对/回线-双面总配线架（MDF）

专业生产各类MDF总配线架（柜），保安接线排，测试接线排，保安单元，MDF保安器，接线工具等。具有品种全，产量高，性能指标优越等优点。

产品特点：

- 1,机架高度低,6000回线双面总配线架总高度仅为2.6米,省略了滑梯,既方便又安全；
- 2,机架采用铝型材,整体外形美观。型材上不需打孔,与其它机架并架,扩容方便；
- 3,接触部分采用镀金工艺,确保不氧化,接触可靠,电阻小；
- 4,机架与模块色调和谐,排号,线号一一对应,使人醒目；

5,密度大,强度高,重量轻,与国内其它同类产品相比,相同容量下占用空间较小 ;

6,内,外线成端,跳线连接均采用一把卡接工具,方便可靠,快捷。

工作条件 :

工作温度 : 5 -- 40

相对湿度 : 大气压力 : <70--106kPa

性能指标 :

保安单元

接触电阻 : 7m

绝缘电阻 : 1000M

边流保护 : 安全电流 : 90mA,1h不动作 (环境

温度 40 ,测试电压60VDC)

常温直流电阻 : 22 ,a,b线间电阻差 : 2

过压保护 : 直流击穿电压 : 190V--260V

脉冲击穿电压 : 800V (1KV/uS电压上升率时)

保安接线排,测试接线排接触电阻 : 间 : 7m

成端处 : 3m

抗电强度 : 1000VAC(历时1min不击穿,无飞弧)

拉脱力 : 25N

芯线直径 : 0.40--0.60mm(绝缘层外径<1.4mm)