

# BYK滑爽剂供应商 守正化工科技 桂林BYK滑爽剂

产品名称	BYK滑爽剂供应商 守正化工科技 桂林BYK滑爽剂
公司名称	广州市守正化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃黄村大道福元南路4号
联系电话	15920381024 15920381024

## 产品详情

TG-0020 是一只特殊改性聚硅氧烷分散体，具有优异的成膜性，可与水无限稀释，与各类水性树脂，水性乳液，以及各类阴离子，阳离子，BYK滑爽剂供应商，非离子材料兼容。提升涂层光泽，赋予各类水性涂层表面超级滑爽以及防粘效果，降低摩擦系数，提供优异的耐磨抗划痕性能。水性木器漆，水性塑胶漆，水性汽车漆，水性工业漆，水性纸张光油，桂林BYK滑爽剂，水性油墨，水性皮革涂饰剂，也可用于乳胶手套、乳胶气球、手指套、手指帽等乳胶制品。BYK滑爽剂服务热线。

自动包装用卷材，一般要求内层摩擦系数比较小，而外层摩擦系数适中。外层摩擦系数太大会引起包装过程中阻力过大致使材料拉伸变形，太小可能又会引起拖动机构打滑造成电眼跟踪和切断定位不准。当PE膜爽滑剂严重析出时，爽滑剂就会反粘到面膜（如PET）上，从而造成面膜如PET的摩擦系数降低，甚至小于或等于PE膜的摩擦系数，产生牵引皮带打滑的现象，从而造成自动包装机的拖动机构无法拉（带）动包材，这样包装材料就因为包装机拉不走膜而无法使用。BYK滑爽剂服务热线。

首先在生产的工艺管理方面，刚生产出来的PE膜料因为爽滑剂还没完全析出，所以不应使用刚生产出来的PE膜料进行复合生产。应将PE底膜放置一段时间才用，如半个月或一个月，通常在20天左右，具体可根据实践效果而定。这并非特殊的做法，有不少产品也使用这种方法。如纸包膜CPP，BYK滑爽剂厂家，由于纸包膜需要具备较好的抗静电性能，BYK滑爽剂直销，该类薄膜生产后一般要求的时效处理时间为七天左右，以使薄膜中添加的抗静电剂的作用能达到的使用效果。由此需要与客户沟通，定单应预留足够的时间。BYK滑爽剂服务热线。

交联固化剂：多异交联剂、氮丙啶化合物交联剂、环氧基交联剂、硅氧烷交联剂、多碳二交联剂、金属离子交联剂、氧化交联剂、胺类化合物交联环氧乳液、树脂交联剂、改性异交联剂。腐蚀和缓蚀剂：罐内防锈剂、钢铁防闪锈剂、无机腐蚀、有机腐蚀、混合腐蚀。BYK滑爽剂服务热线。

特殊效果添加剂：包括增滑、耐磨、耐划伤、增硬、柔感、抗粘连、憎水、防涂鸦、提高

附着力、增白等功效的添加剂、疏水剂。水性涂料助剂有些助剂同时具有多种功能。如润湿剂有消泡效果、流平有润湿效果、蜡粉有消光作用等。未来涂料助剂的发展仍然以高效、长效、多用途、环保、安全为旨。特别是水性涂料助剂、以绿色环保为主导、只有达到无VOC、无APEO、才能做得水性涂料真正成为绿色涂料。BYK滑爽剂服务热线。

BYK滑爽剂供应商-守正化工科技-桂林BYK滑爽剂由广州市守正化工科技有限公司提供。“钛酸酯偶联剂,(水性)油性分散剂,润湿剂,流平剂”就选广州市守正化工科技有限公司(www.szhchem.com),公司位于:广州市天河区东圃黄村大道福元南路4号,多年来,守正化工科技坚持为客户提供好的服务,联系人:张中望。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。守正化工科技期待成为您的长期合作伙伴!