

# 常州山特UPS电源C2K经销商

产品名称	常州山特UPS电源C2K经销商
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:山特 型号:C2K 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

## 产品详情

常州山特UPS电源C2K经销商

知识性故障主要是由于一些机器管理员自持经验丰富而实际是既缺乏基本理论只是又缺乏实践经验所致。例如，有一双30kVAUPS冗余并联系统，后面带一通信机。通信机电源刚一捷通就烧坏冒烟了，换了一台又烧毁了，又换了三台，这才工作正常。于是通信机厂家提出此故障是由于UPS三相输出电压的零点漂移而造成这一相电压过高所致，急招UPS厂家立即解决问题。经现场测量，UPS的三相电压都为220V，三项电流不足10%，又何谈零点漂移呢？实际查明是通信机厂家的电源有质量问题。

在早起的传统双变换UPS中，由于三相逆变采用了统一控制，因此在三相负载极端不平衡的情况下就会产生零点漂移，使三相相电压有很大差异。后来采用了对三相相电压分别控制与统一控制相结合的方法后，情况大有好转，可以使三相相电压的不平衡度小于2%。而近来的三相半桥逆变采用了分别控制，而且三相电压在统一相位的控制下各完全独立，及时在三相负载不平衡的条件下，也可以使三相相电压的不平衡度小于1%，这就为“非三进单出UPS不可”的用户提供了选择的空间。

### 9、交接故障

交接故障主要是管理人员的前后配合不好造成的。

实际管理机器而未被培训的人员和到厂家培训的人员不是同一批人。

前面值机人员对机器进行的工作没有向后来者交代。例如，前面值机人员移动机器位置时将UPS的外接电池组断开，时候又未向后来者交代，结果造成了市电和UPS同时停电的故障。

## 10、维护不当或不及时导致的故障

对UPS的定期维护是必要的，还应有一套严格的管理程序。不按规定要求进行定期或不定期保养是导致机器故障的重要原因。例如，UPS因长期不维护而导致机器工作不稳定、停机、不能启动和烧毁元器件等。代开机壳才发现，夹杂着导电离子的灰尘充满全机、覆盖了电路板、填满了绝缘的空气隙，混合着潮湿的空气破坏了电路的正常工作。用吹风机将这些异物清理掉就可一切归于正常。

UPS维护完毕，工程师将市电输入开关闭合，而恰恰忘了启动逆变器，一旦市电停电，逆变器不工作而使电池无法放电，导致UPS的输出同时掉电。

电池运行期限已到，一部分电池明显失败，按规定应全部更换，而用户为了节约，就将“将就能用”的电池保留，只更换那些再也无法继续使用的电池。新电池的作用不但得不到充分发挥，反而导致机器连续出故障。

城堡系列C6K(S)~3C20KS是一款具有强大适应性,配置灵活的产品。采用先进的DSP数字控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现更高功率密度的集成和小型化。同时为了全方位满足用户的个性化需求,城堡系列C6K(S)~3C20KS提供了非常丰富的可扩展功能,用户可以根据需要灵活配置。

### 适应中国电网环境

输出功因0.8 - 适合负载的发展趋势,实现更强的带载能力。整机效率高达90%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本。采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功因接近1,大幅减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计,提供宽广的输入电压范围,能适应恶劣的电网化境;优异的输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

### 灵活配置,因需而变

丰富的扩展功能,全方位满足客户需求。在线维修功能:可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。远程停电功能(EPO):当紧急事故发生时,可以快速关断UPS。并机组件:实现并联扩容和并联冗余功能,为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。防尘组件:提升产品在工业环境下的防尘等级。隔离变压器:为用户提供隔离保护。\*具体配置请联系山特公司各分公司业务人员

### 小型化,低噪音

采用先进的控制技术和制造工艺,大大提升产品的功率密度,减小产品占地面积,在寸土寸金的办公空间里,为您节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低,维护您安静的工作环境。

### 智能管理

智能电池管理:采用先进的智能化充电控制方式,根据电池类型和电池的使用状态来选择较优的充电方式,使电池的使用寿命得以延长,并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压(192V或是240V)。用户可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数,实现UPS的智能管理。自动识别并适应50/60Hz电源系统,满足不同电源系统的要求。完善的故障保护和告警功能:提供输入,输出过压或欠压,电池过充或低压,过载,短路等完备的故障保护和明晰的报警,故障警示功能。

### 高可靠性

采用先进的DSP数字化控制技术,产品性能更优异,品质更稳定可靠。带载和过载能力强,负载兼容性好,可以适用各种不同类型的负载。强大的抗能力,符合IEC61000-4对于抗电磁的严格要求,给您的设备提供干净的电力环境。

## 丰富的通讯和监控

提供RS232通讯接口,可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot),用户可根据需要加载山特公司的WebPower卡(SNMP卡),CMC卡,AS400卡(干接点卡)来实现远程管理和监控功能。

## 全新升级

全新的功率设计和散热设计。通过使用更强壮的电子器件,更

成熟的DSP控制技术,来实现提供高可靠性不间断电力的目的

## 功率因数再次提高

功率因数由0.8升级至0.9,相比传统UPS,带载量增加28%。

## 创新的散热设计,体积更小,功率密度更高

模块化UPS是体积较小、分量较轻以及热量较少的电源,无需配备消耗大量能源的空调机组。另外,模块化UPS无需安装变压器,还可提升约5%的功率。模块化系统可让多个机架装置式设备并行运作,无需独立塔式设备,还可达到数据中心的电源需求。模块化UPS电源明显的特点有以下6个特征。