

智能闪光报警仪，报警仪 致远

产品名称	智能闪光报警仪，报警仪 致远
公司名称	上海致远仪表成套工程有限公司
价格	1000.00/台，参考价
规格参数	品牌:致远 产品型号:ZY-700系列智能闪光报警仪
公司地址	上海市嘉定区嘉新公路835弄25号8幢1015室
联系电话	86 021 66580069 13817864195

产品详情

品牌	致远	产品型号	ZY-700系列智能闪光报警仪
----	----	------	-----------------

概述

zy系列闪光报警控制仪可与各种pc系列智能控制仪表或其他接点式控制检测仪表配套使用。可同时检测八路输入信号，八路信号均采用大规模、高亮度数码管分别显示各通道的当前状态值。闪光报警控制仪的输入信号可选择接点式开路报警、接点式闭路报警或ttl电平。具有多种报警控制输出方式，可自由选择闪光报警、声音报警、继电器报警触点控制输出及带报警记忆或不带报警记忆功能。

功能特点

- 输入信号：无电压开关接点或电压信号，电压输入允许范围为4-24vdc
- 测试功能由外部接点开关或面板按键启动；
- 消音功能由外部接点开关或面板按键控制；

主要技术指标

参数	类别	规格
输入信号	开关量	电接点信号（单独接点，不与其他线路相连接）
	ttl电平	标准ttl电平0～5v，高电平报警（数字式）
输出信号	开关量输	继电器控制输出——继电器on/off，ac220v/3a dc24v/6a（阻性负载）

	出	
	通讯输出	接口方式——标准串行双向通讯接口，光电隔离：rs485、rs232、rs422等（数字式）
		波特率：300 ~ 9600bps，按键设定
	馈电输出	dc24v，负载 $\leq 30\text{ma}$ ，提供变送器供电，最多一路
其他功能	测量通道	八通道（不用的通道可设定关闭）
	显示方式	每通道采用0.8英寸高亮度led数码或平面led显示状态
		发光二极管工作状态显示
	报警输出	继电器触点——ac220v/3a dc24v/6a（阻性负载）
		数字式报警方式可通过按键设定状态（常开或常闭）
	参数设定	面板轻触式按键数字设定，参数设定值断电后永久保存，参数设定值密码锁定
	保护方式	工作异常自动复位、电源欠压自动复位
使用环境	环境温度	0 ~ 50
	相对湿度	$\leq 85\%\text{rh}$ ，避免强腐蚀性气体
	供电电压	ac220v（+10%，-15%），50hz，功率： $\leq 5\text{w}$
		dc24v开关电源，功率： $\leq 4\text{w}$

选型表				
代码				说明
	z	—	闪光报警仪	
类型	10		八回路	
	11		八回路、oc门对应输出	
	04		四回路	
通讯方式			缺项为无通讯接口	
		r	带rs485通讯接口	
供电方式			24vdc供电	
			缺项为220vac供电	

型号	zy-700系列	接线图
仪表外形	仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重量:550g	
接线图	仪表尺寸:160×80×140mm 开孔尺寸:152×76mm 重量:780g	